



## TIRE CATALOG

PASSENGER, LIGHT TRUCK & COMMERCIAL TIRES





## TIRE CATALOG

### PASSENGER, LIGHT TRUCK & COMMERCIAL TIRES

|    |                |                                                                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ALL-TURI 221   | All Weather / Pneu tous climats                                                       |
| 3  | ALL-TURI 228   | All Weather / Pneu tous climats                                                       |
| 5  | ALL-TRANSIT    | All Weather Commercial / Pneu tous climats commercial                                 |
| 7  | EHF-501        | All Season / Pneu toutes saisons                                                      |
| 9  | HF201          | All Season / Pneu toutes saisons                                                      |
| 11 | HF218          | All Season / Pneu toutes saisons                                                      |
| 13 | HF805          | Ultra High Performance / Pneu ultra haute performance                                 |
| 15 | HF820          | Ultra High Performance / Pneu ultra haute performance                                 |
| 17 | xHF-816        | Ultra High Performance / Pneu ultra haute performance                                 |
| 19 | VIGOROUS HP801 | Ultra High Performance / Pneu ultra haute performance                                 |
| 21 | VIGOROUS HT601 | Highway Terrain / Autoroute                                                           |
| 23 | VIGOROUS AT601 | All Terrain / Tout terrain                                                            |
| 25 | VIGOROUS AT606 | All Terrain / Tout terrain                                                            |
| 27 | VIGOROUS MT601 | Mud Terrain / Terrain boueux                                                          |
| 29 | VIGOROUS MT602 | Mud Terrain / Terrain boueux                                                          |
| 31 | SUPER2000      | Light Truck Commercial / Pneu de camionnette commercial                               |
| 33 | WIN-TURI 212   | Winter Studless / Pneu d'hiver sans crampons                                          |
| 35 | WIN-TURI 216   | Winter Studless / Pneu d'hiver sans crampons                                          |
| 37 | VIGOROUS WP801 | Winter Studless / Pneu d'hiver sans crampons                                          |
| 39 | WIN-TURI 215   | Winter Studdable / Pneu d'hiver pouvant être équipé de crampons                       |
| 41 | VIGOROUS W601  | Winter Studdable Truck / Pneu d'hiver de camion pouvant être équipé de crampons       |
| 43 | WIN-TRANSIT    | Winter Studless Commercial / Pneu d'hiver sans crampons commercial                    |
| 45 | ICE-TRANSIT    | Winter Studdable Commercial / Pneu d'hiver pouvant être équipé de crampons commercial |

**ABOUT US** - Established in 1995, Hifly Tires are distributed to over 120 countries worldwide. With an experienced R&D team and advanced testing facilities, Hifly ensures their tires exceed expectations. Offering reliable and affordable tires for every season, Hifly's extensive product range caters to Passenger Cars, CUVs, SUVs, Vans, Light Trucks, Trailers, Commercial Vans, Trucks and Buses. With the added advantage of affordability, Hifly Tires prioritizes performance and safety, enhancing the experience and affordability of your journey.

**À PROPOS DE LA MARQUE** - Fondée en 1995, la marque Pneus HiFly distribue ses produits dans plus de 120 pays à l'échelle mondiale. Forte d'une équipe de R. et D. expérimentée et d'installations d'essais évoluées, HiFly s'assure que ses pneus surpassent les attentes en matière. Comprenant des pneus fiables et abordables pour toutes les saisons, la vaste gamme de produits HiFly est destinée aux voitures de tourisme, VUM, VUS, mini-fourgonnettes, camionnettes, remorques, mini-fourgonnettes commerciales, camions et autobus. En plus de proposer des pneus abordables, Pneus HiFly priorise la performance et la sécurité, rehaussant ainsi votre expérience de conduite et l'accessibilité de votre parcours.



# ALL-TURI 221

ALL WEATHER TIRE  
PNEU TOUS CLIMATS



The All-Turi 221 All Weather Tire is designed to provide Passenger Vehicles with excellent performance in all four seasons.

- **Asymmetric Pattern:** Multi-performance harmony for balanced all season driving.
- **High-Grip Silica Compound:** Improves snow and wet traction while lowering rolling resistance.
- **Tread Pattern:** Two straight and two semi-zigzag longitudinal grooves helps to reduce ground resistance and enables a smoother ride over water and snow. This helps ensure the best wet and snow traction performance.
- **Sipes:** Designed with both summer and winter sipes to help allow the tire to possess high summer capabilities while also providing winter traction.

Le pneu tous climats All-Turi 221 est conçu pour offrir aux voitures de tourisme une excellente performance en toute saison.

- **Motif asymétrique :** Une harmonie performante pour une conduite parfaitement équilibrée en toute saison.
- **Composé de silice à forte adhérence :** Améliore l'adhérence dans la neige et sur chaussée mouillée tout en réduisant la résistance au roulement.
- **Dessin de la bande de roulement :** Deux rainures droites et deux rainures longitudinales en demi-zigzag aident à réduire la résistance du sol et offrent une conduite en douceur sur la neige et la chaussée mouillée. On obtient ainsi la meilleure performance sur neige et chaussée mouillée.
- **Lamelles :** La conception avec des lamelles pour l'été et l'hiver confère au pneu de grandes qualités pour la conduite en été sans compromettre son adhérence en hiver.



|           | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W.  | R.W.  |           | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D. | O.D.  | S.W.  | R.W.  |
|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|------|-------|-------|-------|
|           |           |           |      |             | 32nds | in.  | in.   | in.   |           |           |           |      |             |      | 32nds | in.   | in.   |
|           | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S.  | D.E. | L.B.  | L.J.  |           | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S. | D.E.  | L.B.  | L.J.  |
|           |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.   | po.   |           |           |           |      |             | 32e  | po.   | po.   | po.   |
| 13"       | 155/65R13 | 294001-99 |      | 73T         | 10    | 20.9 | 6.2   | 4.50B | 16"       | 195/55R16 | 294036-99 | XL   | 91V         | 10   | 24.4  | 7.9   | 6.00J |
|           | 165/65R13 | 294002-99 |      | 77T         | 10    | 21.4 | 6.7   | 5.00B |           | 205/55R16 | 294037-99 | XL   | 94V         | 10   | 24.9  | 8.4   | 6.50J |
|           | 155/70R13 | 294003-99 |      | 75T         | 10    | 21.6 | 6.2   | 4.50B |           | 215/55R16 | 294038-99 | XL   | 97V         | 10   | 25.3  | 8.9   | 7.00J |
|           | 165/70R13 | 294004-99 |      | 79T         | 10    | 22.1 | 6.7   | 5.00B |           | 225/55R16 | 294039-99 | XL   | 99V         | 10   | 25.7  | 9.2   | 7.00J |
|           | 175/70R13 | 294005-99 |      | 82T         | 10    | 22.7 | 7     | 5.00B |           | 205/60R16 | 294040-99 | XL   | 96V         | 10   | 25.7  | 8.2   | 6.00J |
|           | 155/80R13 | 294006-99 |      | 79T         | 10    | 22.8 | 6.2   | 4.50B |           | 215/60R16 | 294041-99 | XL   | 99H         | 10   | 26.1  | 8.7   | 6.50J |
| 14"       | 185/55R14 | 294007-99 |      | 80H         | 10    | 22   | 7.6   | 6.00J | 235/60R16 | 294042-99 |           | 100H | 10          | 27.1 | 9.5   | 7.00J |       |
|           | 165/60R14 | 294008-99 |      | 75H         | 10    | 21.8 | 6.7   | 5.00J | 215/65R16 | 294043-99 | XL        | 102H | 10          | 27.0 | 8.7   | 6.50J |       |
|           | 185/60R14 | 294009-99 |      | 82H         | 10    | 22.8 | 7.4   | 5.50J | 215/70R16 | 294044-99 |           | 100H | 10          | 27.9 | 8.7   | 6.50J |       |
|           | 155/65R14 | 294010-99 |      | 75T         | 10    | 22   | 6.2   | 4.50J | 205/45R17 | 294045-99 | XL        | 88V  | 10          | 23.2 | 8.1   | 7.00J |       |
|           | 165/65R14 | 294011-99 |      | 79T         | 10    | 22.4 | 6.7   | 5.00J | 215/45R17 | 294046-99 | XL        | 91V  | 10          | 24.6 | 8.4   | 7.00J |       |
|           | 175/65R14 | 294012-99 |      | 82T         | 10    | 23   | 7     | 5.00J | 225/45R17 | 294047-99 | XL        | 94V  | 10          | 25.0 | 8.9   | 7.50J |       |
|           | 185/65R14 | 294013-99 |      | 86T         | 10    | 23.5 | 7.4   | 5.50J | 245/45R17 | 294048-99 | XL        | 99V  | 10          | 25.7 | 9.6   | 8.00J |       |
|           | 165/70R14 | 294014-99 |      | 81T         | 10    | 23.1 | 6.7   | 5.00J | 205/50R17 | 294049-99 | XL        | 93V  | 10          | 25.1 | 8.4   | 6.50J |       |
|           | 175/70R14 | 294015-99 | XL   | 88T         | 10    | 23.7 | 7     | 5.00J | 215/50R17 | 294050-99 | XL        | 95V  | 10          | 25.5 | 8.9   | 7.00J |       |
|           | 185/70R14 | 294016-99 |      | 88TT        | 10    | 24.3 | 7.4   | 5.50J | 225/50R17 | 294051-99 | XL        | 98V  | 10          | 25.9 | 9.2   | 7.00J |       |
|           | 195/50R15 | 294017-99 | XL   | 86V         | 10    | 22.7 | 7.9   | 6.00J | 205/55R17 | 294052-99 | XL        | 95V  | 10          | 25.9 | 8.4   | 6.50J |       |
|           | 175/55R15 | 294018-99 |      | 77T         | 10    | 22.6 | 7.2   | 5.50J | 215/55R17 | 294053-99 | XL        | 98V  | 10          | 26.3 | 8.9   | 7.00J |       |
|           | 185/55R15 | 294019-99 | XL   | 86H         | 10    | 24.4 | 7.6   | 6.00J | 225/55R17 | 294054-99 | XL        | 101V | 10          | 26.8 | 9.2   | 7.00J |       |
|           | 195/55R15 | 294020-99 |      | 85H         | 10    | 23.4 | 7.9   | 6.00J | 235/55R17 | 294055-99 | XL        | 103V | 10          | 27.2 | 9.7   | 7.50J |       |
|           | 155/60R15 | 294021-99 |      | 74H         | 10    | 22.3 | 6.2   | 4.50J | 215/60R17 | 294056-99 |           | 96H  | 10          | 27.2 | 8.7   | 6.50J |       |
|           | 165/60R15 | 294022-99 |      | 77T         | 10    | 22.8 | 6.7   | 5.00J | 225/60R17 | 294057-99 |           | 99H  | 10          | 27.6 | 9.0   | 6.50J |       |
|           | 185/60R15 | 294023-99 | XL   | 88H         | 10    | 23.7 | 7.4   | 5.50J | 225/65R17 | 294058-99 |           | 102H | 10          | 28.5 | 9.0   | 6.50J |       |
|           | 195/60R15 | 294024-99 |      | 88H         | 10    | 24.2 | 7.9   | 6.00J | 235/65R17 | 294059-99 | XL        | 108H | 10          | 29.1 | 9.5   | 7.00J |       |
| 15"       | 145/65R15 | 294025-99 |      | 72T         | 10    | 22.4 | 5.9   | 4.50J | 18"       | 225/40R18 | 294060-99 | XL   | 92V         | 10   | 25.1  | 9.1   | 8.00J |
|           | 165/65R15 | 294026-99 |      | 81T         | 10    | 23.4 | 6.7   | 5.00J |           | 245/40R18 | 294061-99 | XL   | 97V         | 10   | 25.7  | 9.8   | 8.50J |
|           | 175/65R15 | 294027-99 | XL   | 88T         | 10    | 24   | 7     | 5.00J |           | 225/45R18 | 294062-99 | XL   | 95V         | 10   | 25.9  | 8.9   | 7.50J |
|           | 185/65R15 | 294028-99 |      | 88H         | 10    | 24.4 | 7.4   | 5.50J |           | 235/45R18 | 294063-99 | XL   | 98V         | 10   | 26.3  | 9.3   | 8.00J |
|           | 195/65R15 | 294029-99 |      | 91H         | 10    | 25   | 7.9   | 6.00J |           | 245/45R18 | 294064-99 | XL   | 100V        | 10   | 26.7  | 9.6   | 8.00J |
|           | 195/65R15 | 294030-99 | XL   | 95H         | 10    | 25   | 0     | 6.00J |           | 235/50R18 | 294065-99 | XL   | 101V        | 10   | 27.3  | 9.7   | 7.50J |
|           | 205/65R15 | 294031-99 |      | 94H         | 10    | 25.5 | 8.2   | 6.00J |           | 215/55R18 | 294066-99 | XL   | 99V         | 10   | 27.3  | 8.9   | 7.00J |
|           | 195/45R16 | 294032-99 | XL   | 84V         | 10    | 22.9 | 7.7   | 6.50J |           | 225/55R18 | 294067-99 |      | 98V         | 10   | 27.8  | 9.2   | 7.00J |
|           | 205/45R16 | 294033-99 | XL   | 87V         | 10    | 22.9 | 7.7   | 7.00J |           | 235/55R18 | 294068-99 | XL   | 104V        | 10   | 28.1  | 9.7   | 7.50J |
|           | 185/50R16 | 294034-99 |      | 81H         | 10    | 23.3 | 7.6   | 6.00J |           | 235/60R18 | 294069-99 | XL   | 107V        | 10   | 29.1  | 9.5   | 7.00J |
| 195/50R16 | 294035-99 | XL        | 88V  | 10          | 23.7  | 7.9  | 6.00J |       |           |           |           |      |             |      |       |       |       |



# ALL-TURI 228

ALL WEATHER TIRE  
PNEU TOUS CLIMATS



The All-Turi 228 All Weather Tire is designed to provide Passenger Vehicles with excellent performance in all four seasons.

- **Tread Design:** Includes a unidirectional tread with double V-shaped lateral grooves to efficiently maximize water drainage and deliver exceptional safety when driving on wet roads.
- **Wide & High Angled Grooves:** Helps improve water drainage.
- **Multi-wave Sipes:** Designed to be reliable and help the tire stay in control through all road conditions.
- **High-grip Silica Compound:** Outstanding wet grip, even at low temperatures. Also helps lower rolling resistance.
- **Construction:** Designed using a high-strength steel belt wire, a jointless edge and a cap nylon band. This construction helps maintain uniformity while also providing durability and comfort in all seasons.

Le pneu tous climats All-Turi 228 est conçu pour offrir aux voitures de tourisme une excellente performance en toute saison.

- **Conception de la bande de roulement :** Elle comprend une bande de roulement unidirectionnelle avec rainures latérales doubles en V pour maximiser efficacement l'évacuation de l'eau et offrir une sécurité exceptionnelle sur chaussée mouillée.
- **Rainures larges à angle très prononcé :** Aide à améliorer l'évacuation de l'eau.
- **Lamelles multiondulées :** Conçues pour offrir une fiabilité et aider le pneu à maintenir son adhérence en toutes les conditions routières.
- **Composé de silice à forte adhérence :** Adhérence exceptionnelle sur chaussée mouillée, même par temps froid. Contribue aussi à réduire la résistance au roulement.
- **Construction :** Conception à carcasse métallique robuste, à bord sans joint et à nappe sommet en nylon. Cette construction aide à maintenir l'uniformité tout en procurant une durabilité et un confort en toutes saisons.



|     | Size             | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                  |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille           | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                  |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 17" | <b>205/40R17</b> | 295001-99 | XL   | 84V                                   | 10                         | 23.5               | 8.3               | 7.50J            |
| 18" | <b>235/40R18</b> | 295002-99 | XL   | 95V                                   | 10                         | 25.4               | 9.5               | 8.50J            |
| 20" | <b>275/40R20</b> | 295003-99 | XL   | 106V                                  | 11                         | 28.7               | 10.9              | 9.50J            |



# ALL-TRANSIT

ALL WEATHER COMMERCIAL  
PNEU TOUS CLIMATS COMMERCIAL



The All-Transit C-Metric All Weather Tire is designed to provide Commercial Vans with excellent performance in all four seasons.

- **Balanced Pattern Design:** Maximized for winter performance while offering very good dry and wet performance.
- **High-Grip Silica Compound:** Provides excellent driving performance under all weather conditions, including wet and snowy roads.
- **Three Zig-zag Grooves:** Helps prevent hydroplaning while also improving snow performance.
- **Optimized Sipe Sequence:** Included on all four ribs, this design helps for driving on all roads, including rain and snow.

Le pneu tous climats All-Transit C-Metric est conçu pour offrir aux mini-fourgonnettes commerciales une excellente performance en toute saison.

- **Dessin de bande de roulement équilibré :** Optimisée pour la performance en hiver tout en offrant une très bonne performance sur chaussée sèche ou mouillée.
- **Composé de silice à forte adhérence :** Procure une excellente performance de conduite dans toutes les conditions météorologiques, y compris la pluie et la neige.
- **Trois rainures en zigzag :** Elles aident à prévenir l'aquaplanage tout en améliorant la performance sur chaussée enneigée.
- **Séquence de lamelles optimisée :** Incluse sur les quatre nervures, cette conception aide à la conduite dans toutes les conditions, y compris la pluie et la neige.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 14" | <b>175/70R14LT</b> | 296016-99 | 6    | 95/93S                                | 11                         | 23.7               | 7                 | 5.00J            |
| 15" | <b>215/65R15C</b>  | 296001-99 | 6    | 104/102T                              | 12                         | 26.1               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/70R15C</b>  | 296002-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 25.8               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>215/70R15C</b>  | 296003-99 | 8    | 109/107R                              | 12                         | 26.9               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/70R15C</b>  | 296004-99 | 8    | 112/110R                              | 12                         | 27.4               | 9                 | 6.50J            |
| 16" | <b>195/60R16C</b>  | 296005-99 | 6    | 99/97T                                | 12                         | 25.2               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>215/60R16C</b>  | 296006-99 | 8    | 108/106T                              | 12                         | 26.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/65R16C</b>  | 296007-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 26.0               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>205/65R16C</b>  | 296008-99 | 8    | 107/105T                              | 12                         | 26.5               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/65R16C</b>  | 296009-99 | 8    | 109/107T                              | 12                         | 27.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/65R16C</b>  | 296010-99 | 8    | 112/110R                              | 12                         | 27.5               | 9                 | 6.50J            |
|     | <b>235/65R16C</b>  | 296011-99 | 8    | 115/113T                              | 12                         | 28.0               | 9.5               | 7.00J            |
|     | <b>195/75R16C</b>  | 296012-99 | 8    | 107/105R                              | 12                         | 27.5               | 7.7               | 5.50J            |
|     | <b>205/75R16C</b>  | 296013-99 | 10   | 113/111R                              | 12                         | 28.1               | 8                 | 5.50J            |
|     | <b>215/75R16C</b>  | 296014-99 | 10   | 116/114R                              | 12                         | 28.7               | 8.5               | 6.00J            |
|     | <b>225/75R16C</b>  | 296015-99 | 12   | 121/120R                              | 12                         | 29.3               | 8.8               | 6.00J            |



# EHF-501

ALL SEASON  
PNEU TOUTES SAISONS



The EHF-501 All Season Tire is designed to provide Passenger Cars, CUVs & Electric Vehicles with excellent performance on wet and dry roads.

- **4-wide Longitudinal Grooves:** Helps evacuate water faster and prevent hydroplaning.
- **Multi-curve Sipes:** Delivers a continuous footprint to provide max torque and deliver a smooth and quiet ride
- **High-density Sipes:** Full depth to help maximize braking performance, including in wet conditions.
- **Tension Control Optimization:** Helps improve contact distribution which allows a reduction in rolling deformation and heat build-up.
- **Construction:** Designed using a high-strength steel belt wire and a jointless nylon band. This construction helps provide durability and comfort in all seasons.
- **Silica-reinforced Tread Compound:** Cutting-edge technology that increases contact area while reducing rolling resistance to help provide better grip and wear life.

Le pneu toutes saisons EHF-501 est conçu pour offrir aux voitures de tourisme, aux VUM et aux véhicules électriques une excellente performance sur chaussée mouillée ou sèche.

- **4 rainures longitudinales sur la largeur :** Aide à évacuer l'eau plus rapidement et prévient l'aquaplanage.
- **Lamelles multiondulées :** Elles procurent une empreinte continue pour un maximum de couple et une conduite silencieuse toute en douceur.
- **Lamelles à haute densité :** Les lamelles à pleine profondeur aident à maximiser la performance de freinage, même sur chaussée mouillée.
- **Optimisation du contrôle de tension :** Aide à améliorer la distribution du contact, ce qui réduit la déformation par roulement et l'accumulation de chaleur.
- **Construction :** Conception à carcasse métallique robuste et une bande de nylon sans joint. Cette construction procure une durabilité et un confort en toutes saisons.
- **Composé de la bande de roulement renforcé à la silice :** Une technologie de pointe qui accroît la surface de contact tout en réduisant la résistance au roulement afin d'améliorer l'adhérence et la durée de vie.



|     | Size      | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|-----------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |           |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille    | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |           |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 16" | 205/55R16 | 278001-99 | XL   | 94V                                   | 10                         | 24.9               | 8.4               | 6.50J            |
|     | 205/60R16 | 278002-99 | XL   | 96V                                   | 10                         | 25.7               | 8.2               | 6.00J            |
| 17" | 205/50R17 | 278003-99 | XL   | 93V                                   | 10                         | 25.1               | 8.4               | 6.50J            |
|     | 215/55R17 | 278004-99 | XL   | 98V                                   | 10                         | 26.3               | 8.9               | 7.00J            |



# HF201

ALL SEASON  
PNEU TOUTES SAISONS



The HF201 All Season Tire is designed to provide a blend of performance, comfort and safety. Specifically tailored for Passenger Cars & CUVs, this tire offers durability and dependability year-round.

- **Special Tread Compound:** Provides excellent grip on wet and dry roads.
- **Four-wide Circumferential Tread Grooves:** Delivers excellent performance on wet roads.
- **Continuous Solid Center Ribs:** Improves directional stability and prevents irregular wear while providing a comfortable experience.
- **Improved Groove and Bead Profile Design:** Offers better handling and ride stability.
- **Optimized Variable Pitch Tread Design:** Delivers superior comfort and a quiet ride.

Le pneu toutes saisons HF201 est conçu pour procurer une combinaison de performance, confort et sécurité. Expressément conçu pour les voitures de tourisme et les VUM, ce pneu offre une durabilité et une fiabilité à longueur d'année.

- **Composé de la bande de roulement spécial :** Procure une excellente adhérence sur les chaussées sèches et mouillées.
- **4 rainures périphériques sur la largeur :** Elles offrent une excellente performance sur chaussée mouillée.
- **Nervures centrales rigides continues :** Elles améliorent la tenue de cap et préviennent l'usure irrégulière tout en procurant une expérience confortable.
- **Conception améliorée des rainures et du profil de talon :** Offre une tenue de route et une stabilité de conduite améliorées.
- **Conception optimisée de la bande de roulement à séquence du pas variable :** Procure un confort supérieur et une conduite silencieuse.



|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |
| 12" | 145/70R12 | 277001-99 |      | 69T         | 10    | 20.0 | 5.9  | 4.50B | 15" | 175/55R15 | 277044-99 |      | 77T         | 10    | 22.6 | 7.2  | 5.50J |
|     | 155/70R12 | 277002-99 |      | 73T         | 10    | 20.6 | 6.2  | 4.50B |     | 185/55R15 | 277045-99 |      | 82V         | 10    | 23.0 | 7.6  | 6.00J |
|     | 165/70R12 | 277003-99 |      | 77T         | 10    | 21.1 | 6.7  | 5.00B |     | 195/55R15 | 277046-99 |      | 85V         | 10    | 23.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/70R12 | 277004-99 |      | 80T         | 10    | 21.7 | 7.0  | 5.00B |     | 165/60R15 | 277047-99 |      | 77H         | 10    | 22.8 | 6.7  | 5.00J |
|     | 145/80R12 | 277005-99 |      | 74T         | 10    | 21.1 | 5.7  | 4.00B |     | 175/60R15 | 277048-99 |      | 81H         | 10    | 23.3 | 7.0  | 5.00J |
|     | 155/80R12 | 277006-99 |      | 77T         | 10    | 21.8 | 6.2  | 4.50B |     | 185/60R15 | 277049-99 |      | 84H         | 10    | 23.7 | 7.4  | 5.50J |
| 13" | 165/60R13 | 277007-99 |      | 73T         | 10    | 22.1 | 6.7  | 5.00B | 16" | 195/60R15 | 277050-99 |      | 88V         | 10    | 24.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/60R13 | 277008-99 |      | 77H         | 10    | 21.3 | 7.0  | 5.00B |     | 205/60R15 | 277051-99 |      | 91V         | 10    | 24.7 | 8.2  | 6.00J |
|     | 185/60R13 | 277009-99 |      | 80H         | 10    | 21.7 | 7.5  | 5.50J |     | 215/60R15 | 277052-99 |      | 94H         | 10    | 25.2 | 8.7  | 6.50J |
|     | 205/60R13 | 277010-99 |      | 86T         | 10    | 22.7 | 8.2  | 6.00J |     | 145/65R15 | 277053-99 |      | 72T         | 10    | 22.4 | 5.9  | 4.50J |
|     | 155/65R13 | 277011-99 |      | 73T         | 10    | 20.9 | 6.2  | 4.50B |     | 165/65R15 | 277054-99 |      | 81T         | 10    | 23.4 | 6.7  | 5.00J |
|     | 165/65R13 | 277012-99 |      | 77T         | 10    | 21.4 | 6.7  | 5.00B |     | 175/65R15 | 277055-99 |      | 84H         | 10    | 24.0 | 7.0  | 5.00J |
|     | 145/70R13 | 277013-99 |      | 71T         | 10    | 21.0 | 5.9  | 4.50B |     | 185/65R15 | 277056-99 |      | 88H         | 10    | 24.4 | 7.4  | 5.50J |
|     | 155/70R13 | 277014-99 |      | 75T         | 10    | 21.6 | 6.2  | 4.50B |     | 195/65R15 | 277057-99 | XL   | 95H         | 10    | 25.0 | 7.9  | 6.00J |
|     | 165/70R13 | 277015-99 |      | 79T         | 10    | 22.1 | 6.7  | 5.00B |     | 195/65R15 | 277058-99 |      | 91V         | 10    | 25.0 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/70R13 | 277016-99 |      | 82T         | 10    | 22.7 | 7.0  | 5.00B |     | 205/65R15 | 277059-99 |      | 94V         | 10    | 25.5 | 8.2  | 6.00J |
| 14" | 175/75R13 | 277018-99 |      | 84T         | 10    | 23.3 | 7.0  | 5.00B | 17" | 215/65R15 | 277060-99 |      | 96H         | 10    | 26.0 | 8.7  | 6.50J |
|     | 185/70R13 | 277017-99 |      | 86H         | 10    | 23.2 | 7.4  | 5.00B |     | 205/70R15 | 277061-99 |      | 96H         | 10    | 26.3 | 8.2  | 6.00J |
|     | 135/80R13 | 277019-99 |      | 70T         | 10    | 21.5 | 5.2  | 3.50B |     | 215/70R15 | 277062-99 |      | 98H         | 10    | 26.9 | 8.7  | 6.50J |
|     | 155/80R13 | 277021-99 |      | 79T         | 10    | 21.6 | 6.2  | 4.50B |     | 225/70R15 | 277063-99 |      | 100H        | 10    | 27.4 | 9.0  | 6.50J |
|     | 165/80R13 | 277022-99 |      | 83T         | 10    | 23.4 | 6.5  | 5.00B |     | 185/80R15 | 277064-99 |      | 93T         | 10    | 26.7 | 7.6  | 6.00J |
|     | 165/55R14 | 277023-99 |      | 72H         | 10    | 21.2 | 6.7  | 5.00J |     | 205/50R16 | 277065-99 |      | 87V         | 10    | 24.1 | 8.4  | 6.50J |
|     | 185/55R14 | 277024-99 |      | 80H         | 10    | 22.0 | 7.6  | 6.00J |     | 205/55R16 | 277066-99 |      | 91V         | 10    | 24.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 165/60R14 | 277025-99 |      | 75H         | 10    | 21.8 | 6.7  | 5.00J |     | 215/55R16 | 277067-99 | XL   | 97V         | 10    | 25.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 175/60R14 | 277026-99 |      | 79H         | 10    | 22.3 | 7.0  | 5.00J |     | 195/60R16 | 277068-99 |      | 89H         | 10    | 25.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 185/60R14 | 277027-99 |      | 82H         | 10    | 22.8 | 7.4  | 5.50J |     | 205/60R16 | 277069-99 |      | 92V         | 10    | 25.7 | 8.2  | 6.00J |
|     | 195/60R14 | 277028-99 |      | 86H         | 10    | 23.2 | 7.9  | 6.00J | 17" | 215/60R16 | 277070-99 |      | 95V         | 10    | 26.1 | 8.7  | 6.50J |
|     | 205/60R14 | 277029-99 |      | 88H         | 10    | 23.7 | 8.2  | 6.00J |     | 225/60R16 | 277071-99 |      | 98H         | 10    | 26.8 | 9.1  | 6.50J |
|     | 155/65R14 | 277030-99 |      | 75T         | 10    | 22.0 | 6.2  | 4.50J |     | 225/60R16 | 277072-99 | XL   | 102V        | 10    | 26.8 | 9.1  | 6.50J |
|     | 165/65R14 | 277031-99 |      | 79T         | 10    | 22.4 | 6.7  | 5.00J |     | 205/65R16 | 277073-99 |      | 95H         | 10    | 26.5 | 8.2  | 6.00J |
|     | 175/65R14 | 277032-99 |      | 82T         | 10    | 23.0 | 7.0  | 5.00J |     | 215/65R16 | 277074-99 |      | 98H         | 10    | 27.0 | 8.7  | 6.50J |
|     | 175/65R14 | 277033-99 |      | 82H         | 10    | 23.0 | 7.0  | 5.00J |     | 215/65R16 | 277075-99 | XL   | 102H        | 10    | 27.0 | 8.7  | 6.50J |
|     | 185/65R14 | 277034-99 |      | 86H         | 10    | 24.4 | 7.4  | 5.50J |     | 215/50R17 | 277076-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.5 | 8.9  | 7.00J |
|     | 165/70R14 | 277035-99 |      | 81T         | 10    | 23.1 | 6.7  | 5.00J |     | 225/50R17 | 277077-99 | XL   | 98W         | 10    | 25.9 | 9.2  | 7.00J |
|     | 175/70R14 | 277036-99 |      | 84T         | 10    | 23.7 | 7.0  | 5.00J |     | 215/55R17 | 277078-99 | XL   | 98W         | 10    | 26.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 185/70R14 | 277037-99 |      | 88H         | 10    | 24.3 | 7.4  | 5.50J |     | 225/55R17 | 277079-99 | XL   | 101W        | 10    | 26.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 195/70R14 | 277038-99 |      | 91H         | 10    | 24.8 | 7.9  | 6.00J |     | 225/55R17 | 277079-99 |      | 101W        | 10    | 26.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 205/70R14 | 277039-99 |      | 95H         | 10    | 25.4 | 8.2  | 6.00J |     |           |           |      |             |       |      |      |       |
|     | 175/75R14 | 277040-99 |      | 86T         | 10    | 24.3 | 7.0  | 5.00J |     |           |           |      |             |       |      |      |       |
|     | 165/80R14 | 277041-99 |      | 85T         | 10    | 24.4 | 6.5  | 4.50J |     |           |           |      |             |       |      |      |       |
|     | 175/80R14 | 277042-99 |      | 88T         | 10    | 25.0 | 7.0  | 5.00J |     |           |           |      |             |       |      |      |       |



# HF218

ALL SEASON  
TOUTES SAISONS



The HF218 All-Season Tire is purpose-built to deliver confident everyday performance with a refined ride feel. Developed for passenger cars and CUVs, it offers dependable traction and long-lasting durability across changing road and weather conditions.

- **Advanced Tread Compound:** Enhances grip on wet and dry surfaces for confident, all-season performance.
- **Four Wide Circumferential Grooves:** Effectively channel water away to improve wet-road traction and reduce hydroplaning.
- **Continuous Solid Center Ribs:** Improve directional stability, promote even tread wear, and contribute to a smooth, comfortable ride.
- **Refined Groove and Bead Profile Design:** Enhances handling response and overall ride stability.
- **Optimized Variable-Pitch Tread Pattern:** Minimizes road noise for a quieter, more comfortable driving experience.

Le pneu HF218 pneu toutes saisons est spécialement conçu pour offrir une performance quotidienne en toute confiance, avec un confort de roulement raffiné. Développé pour les voitures de tourisme et les VUS compacts (CUV), il procure une traction fiable et une durabilité prolongée, quelles que soient les variations des conditions routières et météorologiques.

- **Composé de bande de roulement avancé :** Améliore l'adhérence sur surfaces sèches et mouillées pour une performance pneu toutes saisons fiable et en toute confiance.
- **Quatre larges rainures circumférentielles :** Évacuent efficacement l'eau afin d'améliorer la traction sur chaussée mouillée et de réduire les risques d'aquaplanage.
- **Nervures centrales continues et pleines :** Améliorent la stabilité directionnelle, favorisent une usure uniforme de la bande de roulement et contribuent à une conduite souple et confortable.
- **Conception affinée des rainures et du talon :** Optimise la réactivité de la tenue de route et la stabilité globale du roulement.
- **Motif de bande de roulement à pas variable optimisé :** Réduit le bruit de la route pour une expérience de conduite plus silencieuse et plus confortable.



|     | Size             | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                  |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille           | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                  |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 13" | <b>175/70R13</b> | 273000-99 |      | 82T                                   | 10                         | 22.7               | 7.0               | 5J               |
| 14" | <b>175/65R14</b> | 273001-99 |      | 82T                                   | 10                         | 23.0               | 7.0               | 5 1/2J           |
|     | <b>185/60R14</b> | 273002-99 |      | 82H                                   | 10                         | 22.8               | 7.4               | 6J               |
|     | <b>185/65R14</b> | 273003-99 |      | 86H                                   | 10                         | 23.5               | 7.4               | 6J               |
|     | <b>175/70R14</b> | 273004-99 |      | 84T                                   | 10                         | 23.7               | 7.0               | 5 1/2J           |
|     | <b>185/70R14</b> | 273005-99 |      | 88H                                   | 10                         | 24.3               | 7.4               | 6J               |
| 15" | <b>185/60R15</b> | 273006-99 |      | 84H                                   | 10                         | 23.7               | 7.4               | 6J               |
|     | <b>195/60R15</b> | 273007-99 |      | 88V                                   | 10                         | 24.2               | 7.9               | 6J               |
|     | <b>185/65R15</b> | 273008-99 |      | 88H                                   | 10                         | 24.4               | 7.4               | 6J               |
|     | <b>195/65R15</b> | 273009-99 |      | 91V                                   | 10                         | 25.0               | 7.9               | 6J               |
|     | <b>205/65R15</b> | 273010-99 |      | 94V                                   | 10                         | 25.5               | 8.2               | 6 1/2J           |
| 16" | <b>205/60R16</b> | 273011-99 |      | 92V                                   | 10                         | 25.7               | 8.2               | 6 1/2J           |
|     | <b>215/60R16</b> | 273012-99 |      | 95V                                   | 10                         | 26.1               | 8.7               | 6 1/2J           |
|     | <b>215/65R16</b> | 273013-99 |      | 98H                                   | 10                         | 27.0               | 8.7               | 6 1/2J           |



# HF805

ULTRA HIGH PERFORMANCE  
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE



The HF805 Ultra High Performance Summer Tire has been designed to blend performance, comfort and safety. Specifically tailored for Passenger Cars, CUVs & SUVs, this tire offers durability and dependability year-round.

- **Water Evacuation:** Four wide circumferential grooves, lateral grooves with fine sipes and continuous block patterns on shoulder designed to help provide efficient water evacuation that helps prevent aquaplaning. Delivers outstanding wet performance and enhanced stability at high speed cornering .
- **Variable Pitch Tread Design:** Delivers superior comfort and quiet ride
- **Jointless Nylon Band:** Improved tread stiffness and uniformity to deliver high speed stability
- **Tread Compound:** Silica compound provides better performance on wet surfaces and reduces rolling resistance
- **Rim Protector:** Protects wheels from curb damage

Le pneu été ultra haute performance HF805 a été conçu pour offrir une combinaison de performance, de confort et de sécurité. Expressément conçu pour les voitures de tourisme, les VUM et les VUS, ce pneu offre une durabilité et une fiabilité à longueur d'année.

- **Évacuation de l'eau :** Quatre larges rainures périphériques, des rainures latérales pourvues de lamelles fines et une sculpture à pavés continus sur l'épaule sont conçues pour évacuer efficacement l'eau et prévenir l'aquaplanage. Procure une performance exceptionnelle sur chaussée mouillée et une stabilité accrue dans les virages à haute vitesse.
- **Conception de la bande de roulement à séquence du pas variable :** Procure un confort supérieur et une conduite silencieuse.
- **Bande de nylon sans joint :** Fermeté et uniformité de la bande de roulement améliorées pour offrir une stabilité à haute vitesse.
- **Composé de la bande de roulement :** Le composé de silice procure une meilleure performance sur la chaussée mouillée et réduit la résistance au roulement.
- **Protecteur de jante :** Protège les roues contre les dommages causés par les trottoirs.



|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     |           |           |      |             | 32nds | in.  | in.  | in.   |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.   |
| 15" | 195/45R15 | 275001-99 | XL   | 82V         | 10    | 21.9 | 7.7  | 6.50J |
|     | 165/50R15 | 275002-99 |      | 72V         | 10    | 21.5 | 6.7  | 5.00J |
|     | 175/50R15 | 275003-99 |      | 75V         | 10    | 21.9 | 7.2  | 5.50J |
|     | 195/50R15 | 275004-99 | XL   | 86V         | 10    | 22.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/50R15 | 275005-99 |      | 86V         | 10    | 23.1 | 8.4  | 6.50J |
|     | 165/55R15 | 275006-99 |      | 75V         | 10    | 22.2 | 6.7  | 5.00J |
|     | 195/55R15 | 275007-99 |      | 85V         | 10    | 23.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/55R15 | 275008-99 |      | 88V         | 10    | 23.9 | 8.4  | 6.50J |
| 16" | 165/45R16 | 275009-99 | XL   | 74V         | 10    | 21.8 | 6.5  | 5.50J |
|     | 195/45R16 | 275010-99 | XL   | 84V         | 10    | 22.9 | 7.7  | 6.50J |
|     | 205/45R16 | 275011-99 | XL   | 87W         | 10    | 23.2 | 8.1  | 7.00J |
|     | 185/50R16 | 275012-99 |      | 81V         | 10    | 23.3 | 7.6  | 6.00J |
|     | 195/50R16 | 275013-99 | XL   | 88V         | 10    | 23.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/50R16 | 275014-99 | XL   | 91W         | 10    | 24.3 | 8.1  | 6.50J |
|     | 225/50R16 | 275015-99 |      | 92V         | 10    | 24.9 | 9.2  | 7.00J |
|     | 185/55R16 | 275016-99 |      | 83V         | 10    | 24.0 | 7.6  | 6.00J |
|     | 195/55R16 | 275017-99 | XL   | 91V         | 10    | 24.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/55R16 | 275018-99 | XL   | 94W         | 10    | 24.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/55R16 | 275019-99 | XL   | 97V         | 10    | 25.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 215/55R16 | 275020-99 | XL   | 97W         | 10    | 25.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R16 | 275021-99 | XL   | 99V         | 10    | 25.7 | 9.2  | 7.00J |
|     | 195/40R17 | 275022-99 | XL   | 81W         | 10    | 23.1 | 7.9  | 7.00J |
|     | 205/40R17 | 275023-99 | XL   | 84W         | 10    | 23.5 | 8.4  | 7.50J |
|     | 215/40R17 | 275024-99 | XL   | 87W         | 10    | 23.8 | 8.6  | 7.50J |
| 17" | 245/40R17 | 275025-99 | XL   | 95W         | 10    | 24.7 | 9.8  | 8.50J |
|     | 205/45R17 | 275026-99 | XL   | 88W         | 10    | 24.3 | 8.1  | 7.00J |
|     | 215/45R17 | 275027-99 | XL   | 91W         | 10    | 24.6 | 8.4  | 7.00J |
|     | 225/45R17 | 275028-99 | XL   | 94W         | 10    | 25.0 | 8.9  | 7.50J |
|     | 235/45R17 | 275029-99 | XL   | 97W         | 10    | 25.4 | 9.3  | 8.00J |
|     | 245/45R17 | 275030-99 | XL   | 99W         | 10    | 25.7 | 9.6  | 8.00J |
|     | 205/50R17 | 275031-99 | XL   | 93W         | 10    | 25.1 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/50R17 | 275032-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.5 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/50R17 | 275033-99 | XL   | 98W         | 10    | 25.9 | 9.2  | 7.00J |
|     | 205/55R17 | 275034-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/55R17 | 275035-99 | XL   | 98W         | 10    | 26.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R17 | 275036-99 | XL   | 101W        | 10    | 26.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 235/55R17 | 275037-99 | XL   | 103W        | 10    | 27.2 | 9.7  | 7.50J |

|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.   |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|--------|
|     |           |           |      |             | 32nds | in.  | in.  | in.    |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.   |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.    |
| 18" | 215/35R18 | 275038-99 | XL   | 84W         | 10    | 23.9 | 8.6  | 7.50J  |
|     | 225/35R18 | 275039-99 | XL   | 87W         | 10    | 24.2 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 255/35R18 | 275040-99 | XL   | 94W         | 10    | 25.0 | 10.2 | 9.00J  |
|     | 265/35R18 | 275041-99 | XL   | 97W         | 10    | 25.3 | 10.7 | 9.50J  |
|     | 215/40R18 | 275042-99 | XL   | 89W         | 10    | 24.8 | 8.6  | 8.00J  |
|     | 225/40R18 | 275043-99 | XL   | 92W         | 10    | 25.1 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 235/40R18 | 275044-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.4 | 9.5  | 8.50J  |
|     | 245/40R18 | 275045-99 | XL   | 97W         | 10    | 25.7 | 9.8  | 8.50J  |
|     | 215/45R18 | 275046-99 | XL   | 93W         | 10    | 25.6 | 8.4  | 7.00J  |
|     | 225/45R18 | 275047-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.9 | 8.9  | 7.50J  |
|     | 235/45R18 | 275048-99 | XL   | 98W         | 10    | 26.3 | 9.3  | 8.00J  |
|     | 245/45R18 | 275049-99 | XL   | 100W        | 10    | 26.7 | 9.6  | 8.00J  |
|     | 255/45R18 | 275050-99 | XL   | 103W        | 10    | 27.0 | 10.0 | 8.50J  |
|     | 235/50R18 | 275051-99 | XL   | 101W        | 10    | 27.3 | 9.7  | 7.50J  |
|     | 265/30R19 | 275052-99 | XL   | 93W         | 10    | 25.3 | 10.7 | 9.50J  |
|     | 275/30R19 | 275053-99 | XL   | 96W         | 10    | 25.6 | 11.0 | 9.50J  |
| 19" | 215/35R19 | 275054-99 | XL   | 85W         | 10    | 24.9 | 8.6  | 7.50J  |
|     | 225/35R19 | 275055-99 | XL   | 88W         | 10    | 25.2 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 235/35R19 | 275056-99 | XL   | 91W         | 10    | 25.5 | 9.5  | 8.50J  |
|     | 245/35R19 | 275057-99 | XL   | 93W         | 10    | 25.8 | 9.8  | 8.50J  |
|     | 255/35R19 | 275058-99 | XL   | 96W         | 10    | 26.0 | 9.5  | 9.00J  |
|     | 275/35R19 | 275059-99 | XL   | 100W        | 10    | 26.6 | 11.0 | 9.50J  |
|     | 225/40R19 | 275060-99 | XL   | 93W         | 10    | 26.1 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 235/40R19 | 275061-99 | XL   | 96W         | 10    | 26.4 | 9.5  | 8.50J  |
|     | 245/40R19 | 275062-99 | XL   | 98W         | 10    | 26.4 | 9.5  | 8.50J  |
|     | 255/40R19 | 275063-99 | XL   | 100W        | 10    | 27.0 | 10.2 | 9.00J  |
|     | 245/45R19 | 275064-99 | XL   | 102W        | 10    | 27.7 | 9.6  | 8.00J  |
|     | 245/30R20 | 275065-99 | XL   | 90W         | 10    | 25.8 | 9.8  | 8.50J  |
|     | 245/30R20 | 275066-99 | XL   | 95W         | 10    | 25.8 | 9.8  | 8.50J  |
|     | 255/30R20 | 275067-99 | XL   | 92W         | 10    | 26.1 | 10.2 | 9.00J  |
|     | 275/30R20 | 275068-99 | XL   | 97W         | 10    | 26.5 | 11.0 | 9.50J  |
| 20" | 225/35R20 | 275069-99 | XL   | 90W         | 10    | 26.2 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 225/35R20 | 275070-99 | XL   | 93W         | 10    | 26.2 | 9.1  | 8.00J  |
|     | 245/35R20 | 275071-99 | XL   | 95W         | 10    | 26.8 | 9.8  | 8.50J  |
|     | 255/35R20 | 275072-99 | XL   | 97W         | 10    | 26.9 | 10.2 | 9.00J  |
| 21" | 295/35R21 | 275073-99 | XL   | 107Y        | 10    | 29.1 | 11.9 | 10.50J |
| 26" | 305/30R26 | 275074-99 | XL   | 109W        | 10    | 33.2 | 12.3 | 11.00J |



# HF820

ULTRA HIGH PERFORMANCE  
ULTRA-HAUTE PERFORMANCE



Built for drivers who demand control and precision, the HF820 Ultra High Performance Tire combines responsive performance with everyday comfort. Optimized for passenger cars, CUVs, and SUVs, it delivers dependable multi-season capability and long-lasting durability.

- **Advanced Water Evacuation System:** Four wide circumferential grooves, lateral grooves with fine sipes, and continuous shoulder blocks efficiently disperse water to reduce hydroplaning while enhancing wet traction and high-speed cornering stability.
- **Optimized Variable-Pitch Tread Design:** Minimizes road noise to deliver a quieter, more comfortable driving experience.
- **Jointless Nylon Cap Construction:** Improves tread stiffness and uniformity for enhanced high-speed stability and consistent performance.
- **Silica-Enhanced Tread Compound:** Improves wet and dry grip while reducing rolling resistance for better efficiency and handling.
- **Solid Center Rib Design:** Enhances directional stability, promotes even tread wear, and contributes to confident steering response.



Conçu pour les conducteurs qui exigent contrôle et précision, le pneu HF820 Ultra Haute Performance allie une performance réactive à un confort au quotidien. Optimisé pour les voitures de tourisme, les CUV et les VUS, il offre des capacités fiables multisaïsons ainsi qu'une durabilité à long terme.

- **Système avancé d'évacuation de l'eau :** Quatre larges rainures circonférentielles, des rainures latérales avec fines lamelles et des blocs d'épaulement continus dispersent efficacement l'eau afin de réduire l'aquaplanage, tout en améliorant la traction sur chaussée mouillée et la stabilité en virage à haute vitesse.
- **Conception de bande de roulement à pas variable optimisée :** Réduit le bruit de la route pour offrir une expérience de conduite plus silencieuse et plus confortable.
- **Construction avec nappe en nylon sans joint :** Améliore la rigidité et l'uniformité de la bande de roulement pour une stabilité accrue à haute vitesse et une performance constante.
- **Composé de bande de roulement enrichi de silice :** Améliore l'adhérence sur surfaces sèches et mouillées tout en réduisant la résistance au roulement, pour une meilleure efficacité et une meilleure tenue de route.
- **Conception à nervure centrale pleine :** Améliore la stabilité directionnelle, favorise une usure uniforme de la bande de roulement et procure une réponse de direction précise et rassurante.



|     | Size      | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|-----------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |           |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille    | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |           |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | 195/50R15 | 274024-99 | XL   | 86V                                   | 10                         | 22.7               | 7.9               | 6J               |
|     | 195/55R15 | 274030-99 |      | 85V                                   | 10                         | 23.4               | 7.9               | 5 1/2J           |
|     | 205/55R15 | 274033-99 |      | 88V                                   | 10                         | 23.9               | 8.4               | 6J               |
| 16" | 185/55R16 | 274031-99 |      | 83V                                   | 10                         | 24                 | 7.6               | 6J               |
|     | 195/45R16 | 274012-99 | XL   | 84V                                   | 10                         | 22.9               | 7.7               | 6J               |
|     | 195/50R16 | 274025-99 | XL   | 88V                                   | 10                         | 23.7               | 7.9               | 6J               |
|     | 195/55R16 | 274032-99 | XL   | 91V                                   | 10                         | 24.4               | 7.9               | 6J               |
|     | 205/45R16 | 274013-99 | XL   | 87W                                   | 10                         | 23.2               | 8.1               | 6 1/2J           |
|     | 205/55R16 | 274034-99 |      | 91V                                   | 10                         | 24.9               | 8.4               | 6 1/2J           |
|     | 205/55R16 | 274035-99 | XL   | 94W                                   | 10                         | 24.9               | 8.4               | 6 1/2J           |
|     | 215/55R16 | 274036-99 | XL   | 97V                                   | 10                         | 25.3               | 8.9               | 6 1/2J           |
|     | 225/55R16 | 274037-99 | XL   | 99V                                   | 10                         | 25.7               | 9.2               | 7J               |
|     | 205/40R17 | 274004-99 | XL   | 84W                                   | 10                         | 23.5               | 8.3               | 7 1/2J           |
|     | 215/40R17 | 274005-99 | XL   | 87W                                   | 10                         | 23.8               | 8.6               | 8J               |
|     | 205/45R17 | 274014-99 | XL   | 88W                                   | 10                         | 24.3               | 8.1               | 7J               |
| 17" | 215/45R17 | 274015-99 | XL   | 91W                                   | 10                         | 24.6               | 8.4               | 7J               |
|     | 225/45R17 | 274016-99 | XL   | 94W                                   | 10                         | 25                 | 8.9               | 7 1/2J           |
|     | 235/45R17 | 274017-99 | XL   | 97W                                   | 10                         | 25.4               | 9.3               | 8J               |
|     | 245/45R17 | 274018-99 | XL   | 99W                                   | 10                         | 25.7               | 9.6               | 8J               |
|     | 205/50R17 | 274026-99 | XL   | 93W                                   | 10                         | 25.1               | 8.4               | 6 1/2J           |
|     | 215/50R17 | 274027-99 | XL   | 95W                                   | 10                         | 25.5               | 8.9               | 7J               |
|     | 225/50R17 | 274028-99 | XL   | 98W                                   | 10                         | 25.9               | 9.2               | 7J               |
|     | 205/55R17 | 274038-99 | XL   | 95W                                   | 10                         | 25.9               | 8.4               | 7J               |
|     | 215/55R17 | 274039-99 | XL   | 98W                                   | 10                         | 26.3               | 8.9               | 7J               |
|     | 225/55R17 | 274040-99 | XL   | 101W                                  | 10                         | 26.8               | 9.2               | 7 1/2J           |
|     | 235/55R17 | 274041-99 | XL   | 103W                                  | 10                         | 27.2               | 9.6               | 8J               |
|     | 215/45R18 | 274019-99 | XL   | 93W                                   | 10                         | 25.6               | 8.4               | 7J               |
|     | 225/40R18 | 274006-99 | XL   | 92W                                   | 10                         | 25.1               | 9.1               | 8J               |
|     | 235/40R18 | 274007-99 | XL   | 95W                                   | 10                         | 25.4               | 9.5               | 8 1/2J           |
| 18" | 245/40R18 | 274008-99 | XL   | 97W                                   | 10                         | 25.7               | 9.8               | 9J               |
|     | 225/45R18 | 274020-99 | XL   | 95W                                   | 10                         | 25.9               | 8.9               | 7 1/2J           |
|     | 235/45R18 | 274021-99 | XL   | 98W                                   | 10                         | 26.3               | 9.3               | 8J               |
|     | 245/45R18 | 274022-99 | XL   | 100W                                  | 10                         | 26.7               | 9.6               | 8 1/2J           |
|     | 235/50R18 | 274029-99 | XL   | 101W                                  | 10                         | 27.3               | 9.6               | 8J               |
|     | 265/35R18 | 274001-99 | XL   | 97W                                   | 10                         | 25.3               | 10.7              | 9 1/2J           |
|     | 225/40R19 | 274009-99 | XL   | 93W                                   | 10                         | 26.1               | 9.1               | 8 1/2J           |
|     | 235/35R19 | 274003-99 | XL   | 91W                                   | 10                         | 25.5               | 9.5               | 8 1/2J           |
| 19" | 245/35R19 | 274000-99 | XL   | 93W                                   | 10                         | 25.8               | 9.8               | 8 1/2J           |
|     | 255/35R19 | 274002-99 | XL   | 96W                                   | 10                         | 26                 | 9.5               | 9J               |
|     | 235/40R19 | 274010-99 | XL   | 96W                                   | 10                         | 26.4               | 9.5               | 9J               |
|     | 245/40R19 | 274011-99 | XL   | 98W                                   | 10                         | 26.7               | 9.8               | 9J               |
|     | 245/45R19 | 274023-99 | XL   | 102W                                  | 10                         | 27.7               | 9.6               | 8 1/2J           |



# XHF-816

ULTRA HIGH PERFORMANCE  
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE



The xHF-816 Ultra High Performance Summer Tire is designed for sports vehicles. The asymmetrical tread design offers a blend of high-speed performance, enhanced cornering capabilities and a special rim protector.

- **Asymmetric Tread Pattern Design:** Better handling and performance in both wet and dry road conditions. 6-constant ribs enhance stability for controlled cornering and increase steering response while reducing noise.
- **Sport Profile Shape:** Ensures optimal ground contact for outstanding steering response and maximum cornering grip at high speeds.
- **Four-Wide Longitudinal Grooves:** Evacuates water faster and helps prevent aquaplaning.
- **Construction:** Designed with a high-strength steel belt and dual layer jointless nylon band which helps absorb external shock while greatly improving the durability and comfort of the tire.
- **Highly Enriched Synthetic Silica Compound:** Provides better traction on dry and wet surface while ensuring stable performance during powerful acceleration.

Le pneu été ultra haute performance xHF-816 est conçu pour les véhicules sport. La conception asymétrique de la bande de roulement offre une combinaison de performance à haute vitesse, de capacités améliorées dans les virages et d'un protecteur de jantes spécial.

- **Conception asymétrique de la bande de roulement :** Tenue de route et performance améliorées sur chaussées sèches ou mouillées. La conception à 6 nervures améliore la stabilité dans les virages et augmente la sensibilité de la direction tout en réduisant le bruit.
- **Profil sportif :** Garantit une adhérence optimale pour une sensibilité de la direction exceptionnelle et une adhérence maximale dans les virages à haute vitesse.
- **4 rainures longitudinales sur la largeur :** Évacue l'eau plus rapidement et aide à prévenir l'aquaplanage.
- **Construction :** Conception à carcasse métallique robuste et bande de nylon double couche sans joint qui aide à absorber les chocs tout en améliorant la durabilité et le confort de roulement du pneu.
- **Composé de silice synthétique hautement enrichi :** Procure une meilleure adhérence sur chaussée sèche ou mouillée tout en assurant une performance stable durant les accélérations musclées.



|     | Size      | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|-----------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |           |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille    | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |           |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 17" | 215/40R17 | 276001-99 | XL   | 87Y                                   | 10                         | 23.8               | 3.4               | 7.50J            |
|     | 205/45R17 | 276002-99 | XL   | 88Y                                   | 10                         | 24.3               | 3.6               | 7.00J            |
|     | 225/45R17 | 276003-99 | XL   | 94Y                                   | 10                         | 25.0               | 4.0               | 7.50J            |
| 18" | 225/40R18 | 276004-99 | XL   | 92Y                                   | 10                         | 25.1               | 3.5               | 8.00J            |
|     | 245/40R18 | 276005-99 | XL   | 97Y                                   | 10                         | 25.7               | 3.9               | 8.50J            |
|     | 225/45R18 | 276006-99 | XL   | 95Y                                   | 10                         | 25.9               | 4.0               | 7.50J            |
|     | 245/45R18 | 276007-99 | XL   | 100Y                                  | 10                         | 26.7               | 4.3               | 8.00J            |



# VIGOROUS HP801

ULTRA HIGH PERFORMANCE  
PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE



The Vigorous HP801 Ultra High Performance Tire is designed for for Luxury CUVs & SUVs. Offering optimal performance in dry conditions, this tire also provides all-season capabilities including excellent wet traction.

- **Asymmetric Tread Pattern:** Utilizes two distinct tread patterns that enable optimal dry traction combined with all-season capability.
- **Wide Circumferential Grooves:** Effectively evacuate water and significantly enhances slipping resistance for outstanding wet handling.
- **Straight Rib Block:** Applied to the outside of the tire's contact patch which helps to increase cornering grip while decreasing road noise.
- **Silica-enriched Compound:** Provides superior traction and grip in wet and dry conditions while reducing rolling resistance.

Le pneu ultra haute performance Vigorous HP801 est conçu pour les VUM et VUS de luxe. Ce pneu offre une performance optimale sur chaussée sèche ainsi que des capacités toutes saisons, y compris une excellente adhérence sur chaussée mouillée.

- **Dessin de la bande de roulement asymétrique :** Deux dessins de la bande de roulement distincts procurent une adhérence optimale sur chaussée sèche ainsi que des capacités toutes saisons.
- **Rainures périphériques larges :** Elles évacuent efficacement l'eau et améliorent considérablement la résistance à l'aquaplanage pour une tenue de route exceptionnelle sur chaussée mouillée.
- **Pavé à nervures droites :** Situé à l'extérieur de l'empreinte au sol du pneu, il aide à accroître l'adhérence dans les virages et à réduire le bruit de la route.
- **Composé enrichi de silice :** Procure une traction supérieure sur les chaussées mouillées ou sèches et réduit la résistance au roulement.



|     | Size             | Code      | Ply   | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth<br>32nds              | Outside Diameter<br>in.   | Section Width<br>in.     | Rim Width<br>in.        |
|-----|------------------|-----------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     | Taille           | Code      | Pliis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture<br>32e | Diamètre extérieur<br>po. | Largeur du boudin<br>po. | Largeur de jante<br>po. |
| 16" | <b>215/60R16</b> | 279001-99 |       | 95V                                   | 11                                | 26.1                      | 8.7                      | 6.50J                   |
| 17" | <b>215/60R17</b> | 279002-99 |       | 96H                                   | 11                                | 27.2                      | 8.7                      | 6.50J                   |
| 18" | <b>215/55R18</b> | 279003-99 | XL    | 99V                                   | 11                                | 27.3                      | 8.9                      | 7.00J                   |
|     | <b>225/55R18</b> | 279004-99 |       | 98V                                   | 11                                | 27.8                      | 9.2                      | 7.00J                   |
|     | <b>235/55R18</b> | 279005-99 |       | 100V                                  | 11                                | 28.1                      | 9.7                      | 7.50J                   |
|     | <b>235/55R18</b> | 279006-99 | XL    | 104V                                  | 11                                | 28.1                      | 9.6                      | 7.50J                   |
|     | <b>255/55R18</b> | 279007-99 | XL    | 109W                                  | 11                                | 29.0                      | 10.4                     | 8.00J                   |
|     | <b>225/60R18</b> | 279008-99 |       | 100V                                  | 11                                | 28.6                      | 9.0                      | 6.50J                   |
|     | <b>235/60R18</b> | 279009-99 | XL    | 107V                                  | 11                                | 29.1                      | 9.5                      | 7.00J                   |
|     | <b>245/60R18</b> | 279010-99 |       | 105V                                  | 11                                | 29.6                      | 9.8                      | 7.00J                   |
|     | <b>255/60R18</b> | 279011-99 | XL    | 112V                                  | 11                                | 30.0                      | 10.2                     | 7.50J                   |
| 19" | <b>225/45R19</b> | 279012-99 | XL    | 96W                                   | 11                                | 27.0                      | 8.9                      | 7.50J                   |
|     | <b>235/45R19</b> | 279013-99 | XL    | 99W                                   | 11                                | 27.4                      | 9.3                      | 8.00J                   |
|     | <b>285/45R19</b> | 279014-99 | XL    | 111W                                  | 11                                | 29.1                      | 11.2                     | 9.50J                   |
|     | <b>255/50R19</b> | 279015-99 | XL    | 107V                                  | 11                                | 29.1                      | 10.4                     | 8.00J                   |
|     | <b>225/55R19</b> | 279016-99 |       | 99V                                   | 11                                | 28.8                      | 9.2                      | 7.00J                   |
|     | <b>235/55R19</b> | 279017-99 | XL    | 105V                                  | 11                                | 29.2                      | 9.7                      | 7.50J                   |
|     | <b>245/55R19</b> | 279018-99 |       | 103V                                  | 11                                | 29.6                      | 10.0                     | 7.50J                   |
|     | <b>255/55R19</b> | 279019-99 | XL    | 111V                                  | 11                                | 30.0                      | 10.4                     | 8.00J                   |
| 20" | <b>275/40R20</b> | 279020-99 | XL    | 106W                                  | 11                                | 28.7                      | 11.0                     | 9.50J                   |
|     | <b>245/45R20</b> | 279021-99 |       | 99Y                                   | 11                                | 28.7                      | 9.6                      | 8.00J                   |
|     | <b>255/45R20</b> | 279022-99 | XL    | 105V                                  | 11                                | 29.1                      | 10.1                     | 8.50J                   |
|     | <b>275/45R20</b> | 279023-99 | XL    | 110V                                  | 11                                | 29.8                      | 10.8                     | 9.00J                   |
|     | <b>255/50R20</b> | 279024-99 | XL    | 109V                                  | 11                                | 30.1                      | 10.5                     | 8.00J                   |
|     | <b>265/50R20</b> | 279025-99 | XL    | 111V                                  | 11                                | 30.5                      | 10.9                     | 8.50J                   |
|     | <b>275/55R20</b> | 279026-99 | XL    | 117V                                  | 11                                | 31.9                      | 11.2                     | 8.50J                   |
| 21" | <b>295/40R21</b> | 279027-99 | XL    | 111W                                  | 11                                | 30.3                      | 11.9                     | 10.50J                  |
| 22" | <b>285/35R22</b> | 279028-99 | XL    | 106V                                  | 11                                | 29.9                      | 11.4                     | 10.00J                  |
|     | <b>305/40R22</b> | 279029-99 | XL    | 114W                                  | 11                                | 31.6                      | 12.3                     | 11.00J                  |



# VIGOROUS HT601

HIGHWAY TERRAIN  
AUTOROUTE TERRAIN



The Vigorous HT601 Highway Terrain Tire is designed for SUVs and Trucks. Offering all-season capabilities, this tire delivers exceptional grip and a long tread life.

- **Four Circumferential Grooves and Open Shoulder Slots:** Helps prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance.
- **High-density Sipes with Silica Compound:** Delivers a smooth ride, lower noise and improved traction on dry and wet roads.
- **Variable Pitch Pattern & Optimized Footprint Design:** Provides superior comfort and a quiet ride.
- **Solid Center Ribs:** Provides steering stability and delivers a comfortable ride.
- **Jointless Nylon Band:** Improves tread stiffness and uniformity while delivering high-speed stability.

Le pneu d'autoroute Vigorous HT601 est conçu pour les VUS et les camions. Ce pneu offre des capacités toutes saisons, une adhérence exceptionnelle et une longue durée de vie de la bande de roulement.

- **Quatre rainures périphériques et fentes à épaulement ouvert :** Aident à prévenir l'aquaplanage et améliorent l'adhérence sur chaussée mouillée.
- **Lamelles à haute densité avec composé de silice :** Procurent une conduite confortable et silencieuse, et améliorent la traction sur les chaussées sèches ou mouillées.
- **Sculpture à séquence du pas variable et conception d'empreinte optimisée :** Pour une conduite confortable et silencieuse.
- **Nervures centrales rigides :** Procurent une direction stable et une conduite confortable.
- **Bande de nylon sans joint :** Fermeté et uniformité de la bande de roulement améliorées pour offrir une stabilité à haute vitesse.



|     | Size        | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth<br>32nds              | Outside Diameter<br>in.   | Section Width<br>in.     | Rim Width<br>in.        |
|-----|-------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     | Taille      | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture<br>32e | Diamètre extérieur<br>po. | Largeur du boudin<br>po. | Largeur de jante<br>po. |
| 15" | 235/75R15   | 280001-99 | XL   | 109H                                  | 11                                | 28.9                      | 9.3                      | 6.50J                   |
|     | LT235/75R15 | 280022-99 | 6    | 104/101R                              | 14                                | 28.9                      | 9.3                      | 6.50J                   |
|     | 31X10.50R15 | 280030-99 | 6    | 109R                                  | 14                                | 30.5                      | 10.6                     | 8.50J                   |
| 16" | 235/60R16   | 280002-99 |      | 100H                                  | 11                                | 27.1                      | 9.5                      | 7.00J                   |
|     | 215/65R16   | 280003-99 |      | 98H                                   | 11                                | 27.0                      | 8.7                      | 6.50J                   |
|     | 215/70R16   | 280004-99 |      | 100H                                  | 11                                | 27.9                      | 8.7                      | 6.50J                   |
|     | 225/70R16   | 280005-99 |      | 103H                                  | 11                                | 28.4                      | 9.0                      | 6.50J                   |
|     | 235/70R16   | 280006-99 |      | 106H                                  | 11                                | 29.0                      | 9.5                      | 7.00J                   |
|     | 245/70R16   | 280007-99 | XL   | 111H                                  | 11                                | 29.5                      | 9.8                      | 7.00J                   |
|     | 255/70R16   | 280008-99 |      | 111T                                  | 11                                | 30.1                      | 10.2                     | 7.50J                   |
|     | 265/70R16   | 280009-99 |      | 112H                                  | 11                                | 30.6                      | 10.7                     | 8.00J                   |
|     | LT225/75R16 | 280023-99 | 10   | 115/112S                              | 14                                | 29.3                      | 8.8                      | 6.00J                   |
|     | LT245/75R16 | 280024-99 | 10   | 120/116S                              | 14                                | 30.5                      | 9.8                      | 7.00J                   |
|     | LT265/75R16 | 280025-99 | 10   | 123/120R                              | 14                                | 31.7                      | 10.5                     | 7.50J                   |
|     | LT215/85R16 | 280026-99 | 10   | 115/112R                              | 14                                | 30.4                      | 8.5                      | 6.00J                   |
|     | LT235/85R16 | 280027-99 | 10   | 120/116R                              | 14                                | 31.7                      | 9.3                      | 6.50J                   |
|     | 215/60R17   | 280010-99 |      | 96H                                   | 11                                | 27.2                      | 8.7                      | 6.50J                   |
|     | 225/60R17   | 280011-99 |      | 99H                                   | 11                                | 27.6                      | 9.0                      | 6.50J                   |
| 17" | 235/60R17   | 280012-99 |      | 102H                                  | 11                                | 28.1                      | 9.5                      | 7.00J                   |
|     | 255/60R17   | 280013-99 | XL   | 100H                                  | 11                                | 29.1                      | 10.2                     | 7.50J                   |
|     | 215/65R17   | 280014-99 | XL   | 103H                                  | 11                                | 28.0                      | 8.5                      | 6.50J                   |
|     | 225/65R17   | 280015-99 |      | 102H                                  | 12                                | 28.5                      | 9.0                      | 6.50J                   |
|     | 235/65R17   | 280016-99 | XL   | 108H                                  | 11                                | 29.1                      | 9.5                      | 7.00J                   |
|     | 245/65R17   | 280017-99 | XL   | 111H                                  | 11                                | 29.5                      | 9.8                      | 7.00J                   |
|     | 255/65R17   | 280018-99 |      | 110H                                  | 11                                | 30.1                      | 10.2                     | 7.50J                   |
|     | 265/65R17   | 280019-99 |      | 112H                                  | 11                                | 30.6                      | 10.7                     | 8.00J                   |
|     | 245/70R17   | 280020-99 |      | 110T                                  | 11                                | 30.6                      | 9.8                      | 7.00J                   |
|     | 265/70R17   | 280021-99 |      | 115T                                  | 11                                | 31.7                      | 10.7                     | 8.00J                   |
|     | LT265/70R17 | 280028-99 | 10   | 121/118S                              | 14                                | 31.7                      | 10.7                     | 8.00J                   |
|     | LT245/75R17 | 280029-99 | 10   | 121/118S                              | 14                                | 31.5                      | 9.8                      | 7.00J                   |



# VIGOROUS AT601

ALL TERRAIN  
TOUT TERRAIN



The Vigorous AT601 All Terrain Tire offers outstanding on & off road performance. Designed for SUVs and Trucks, this tire performs effectively in all conditions, including wet and dry roads.

- **Special Tread Compound and Wide Footprint:** Enhances tread life and delivers excellent braking on wet and dry roads.
- **Block Tread Design with Multiple Sipes:** Provides outstanding off-road traction.
- **Open Shoulder Grooves:** Prevents aquaplaning with enhanced wet grip performance.
- **Jointless Nylon Band:** Improves tread stiffness and uniformity and delivers high-speed stability.
- **Strong Structure Design:** Provides reliability and durability for on and off road terrains.

Le pneu tout-terrain Vigorous AT601 offre une performance exceptionnelle sur et hors route. Conçu pour les VUS et les camions, ce pneu offre une performance efficace dans toutes les conditions, y compris sur chaussée mouillée ou sèche.

- **Composé de la bande de roulement spécial et large empreinte :** Améliorent la durée de vie de la bande de roulement et offrent une excellente performance de freinage sur les chaussées mouillées ou sèches.
- **Conception de la bande de roulement à pavés avec lamelles multiples :** Procure une traction hors route exceptionnelle.
- **Rainures à épaulement ouvert :** Préviennent l'aquaplanage et confèrent une adhérence améliorée sur chaussée mouillée.
- **Bande de nylon sans joint :** Fermeté et uniformité de la bande de roulement améliorées pour offrir une stabilité à haute vitesse.
- **Conception structurelle robuste :** Offre une fiabilité et une durabilité sur et hors route.



|     | Size          | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|---------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |               |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille        | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |               |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | 215/75R15     | 281001-99 |      | 100S                                  | 13                         | 27.7               | 8.5               | 6.00J            |
|     | 235/75R15     | 281002-99 | XL   | 109S                                  | 13                         | 28.9               | 9.3               | 6.50J            |
|     | LT255/70R15   | 281015-99 | 6    | 107/103S                              | 16                         | 29.1               | 10.2              | 7.50J            |
|     | LT265/70R15   | 281016-99 | 6    | 109/105S                              | 16                         | 29.6               | 10.7              | 8.00J            |
|     | LT215/75R15   | 281017-99 | 6    | 100/97S                               | 16                         | 27.7               | 8.5               | 6.00J            |
|     | LT235/75R15   | 281018-99 | 6    | 104/101R                              | 16                         | 28.9               | 9.3               | 6.50J            |
|     | 225/75R15C    | 281031-99 | 6    | 110/108S                              | 16                         | 28.3               | 8.8               | 6.00J            |
|     | 31X10.50R15LT | 281032-99 | 6    | 109R                                  | 16                         | 30.5               | 10.6              | 8.50J            |
| 16" | 235/70R16     | 281003-99 |      | 106T                                  | 13                         | 29.0               | 9.5               | 7.00J            |
|     | 245/70R16     | 281004-99 |      | 107T                                  | 13                         | 29.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | 255/70R16     | 281005-99 |      | 111T                                  | 13                         | 30.1               | 10.2              | 7.50J            |
|     | 265/70R16     | 281006-99 |      | 112T                                  | 13                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
|     | 245/75R16     | 281007-99 |      | 111S                                  | 13                         | 30.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | 265/75R16     | 281008-99 |      | 116S                                  | 13                         | 31.7               | 10.5              | 7.50J            |
|     | 205/80R16     | 281009-99 | XL   | 104T                                  | 11                         | 28.9               | 8.0               | 5.50J            |
|     | LT245/70R16   | 281019-99 | 8    | 113/110S                              | 16                         | 29.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | LT265/70R16   | 281020-99 | 8    | 117/114S                              | 16                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
|     | LT275/70R16   | 281021-99 | 8    | 119/116S                              | 16                         | 31.2               | 11.0              | 8.00J            |
|     | LT225/75R16   | 281022-99 | 10   | 115/112S                              | 16                         | 29.3               | 8.8               | 6.00J            |
|     | LT245/75R16   | 281023-99 | 10   | 120/116S                              | 16                         | 30.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | LT265/75R16   | 281024-99 | 10   | 123/120R                              | 16                         | 31.7               | 10.5              | 7.50J            |
|     | LT285/75R16   | 281025-99 | 10   | 126/123R                              | 16                         | 32.8               | 11.3              | 8.00J            |
|     | LT215/85R16   | 281026-99 | 10   | 115/112R                              | 16                         | 30.4               | 8.5               | 6.00J            |
|     | LT235/85R16   | 281027-99 | 10   | 120/116R                              | 16                         | 31.7               | 9.3               | 6.50J            |
| 17" | 245/65R17     | 281010-99 |      | 107T                                  | 13                         | 29.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | 265/65R17     | 281011-99 |      | 112T                                  | 13                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
|     | 245/70R17     | 281012-99 |      | 110T                                  | 13                         | 30.6               | 9.8               | 7.00J            |
|     | 265/70R17     | 281013-99 |      | 115T                                  | 13                         | 31.7               | 10.7              | 8.00J            |
|     | 285/70R17     | 281014-99 |      | 117T                                  | 13                         | 32.8               | 11.5              | 8.50J            |
|     | LT265/70R17   | 281028-99 | 10   | 121/118S                              | 16                         | 31.7               | 10.6              | 8.00J            |
|     | LT285/70R17   | 281029-99 | 10   | 121/118R                              | 16                         | 32.8               | 11.5              | 8.50J            |
|     | LT245/75R17   | 281030-99 | 10   | 121/118S                              | 16                         | 31.5               | 9.8               | 7.00J            |



# VIGOROUS AT606

ALL TERRAIN  
TOUT TERRAIN



The Vigorous AT606 All Terrain Tire is specifically designed for SUVs & Trucks, offering outstanding performance in extreme driving condition.

- **Symmetrical Design:** Angled chamfer with a tapered tread block that creates more gripping edges, providing class-leading performance in the mud and snow.
- **Traction Grooves:** Provides enhanced off-road performance.
- **Special Tread Compound:** Offers an enhanced block stiffness that improves tread wear and resists hydroplaning.

Le pneu tout-terrain Vigorous AT606 est spécialement conçu pour les VUS et les camions. Il offre une performance exceptionnelle dans les conditions de conduite extrêmes.

- **Conception symétrique :** Un chanfrein avec pavé de gomme oblique offrant davantage de bordures adhérentes pour une performance inégalée dans la boue et la neige.
- **Rainures de traction :** Offrent une performance améliorée hors route.
- **Composé de la bande de roulement spécial :** Améliorent la rigidité des pavés pour une durabilité accrue et une résistance à l'aquaplanage.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | <b>265/70R15</b>   | 282001-99 |      | 112T                                  | 13                         | 29.6               | 10.7              | 7.50J            |
| 16" | <b>245/70R16</b>   | 282002-99 |      | 107T                                  | 13                         | 29.5               | 9.8               | 7.00J            |
|     | <b>255/70R16</b>   | 282003-99 |      | 111T                                  | 13                         | 30.1               | 10.2              | 7.50J            |
|     | <b>265/70R16</b>   | 282004-99 |      | 112T                                  | 13                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
| 17" | <b>265/65R17</b>   | 282005-99 |      | 112T                                  | 13                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
| 18" | <b>265/60R18</b>   | 282006-99 |      | 110T                                  | 13                         | 31.5               | 11.3              | 8.00J            |
|     | <b>265/65R18</b>   | 282007-99 |      | 114T                                  | 13                         | 32.0               | 11.3              | 8.00J            |
|     | <b>275/65R18</b>   | 282008-99 |      | 116T                                  | 13                         | 30.5               | 10.7              | 8.00J            |
|     | <b>LT275/65R18</b> | 282010-99 | 10   | 123/120S                              | 16                         | 32.1               | 11.0              | 8.00J            |
|     | <b>LT265/70R18</b> | 282011-99 | 10   | 124/121S                              | 16                         | 32.6               | 10.7              | 8.00J            |
|     | <b>LT275/70R18</b> | 282012-99 | 10   | 125/122R                              | 16                         | 33.2               | 11.0              | 8.00J            |
| 20" | <b>275/55R20</b>   | 282009-99 |      | 113H                                  | 13                         | 31.9               | 11.2              | 8.50J            |
|     | <b>LT275/65R20</b> | 282013-99 | 10   | 126/123R                              | 16                         | 34.1               | 11.0              | 8.00J            |



# VIGOROUS MT601

MUD TERRAIN  
TERRAIN BOUEUX




The Vigorous MT601 Mud Terrain Tire is designed for 4X4 vehicles and offers outstanding performance in extreme on and off-road conditions.

- **Tread Design:** A symmetrical tread designed to be aggressive, this MT tire offers a high-void ratio & open shoulder design that provides resistance to aquaplaning and delivers on self-cleaning.
- **Solid Shoulder Pattern:** Provides enhanced traction and cornering performance.
- **Reinforced Casing Construction:** Delivers superior overall resistance to damage.

Le pneu pour terrain boueux Vigorous MT601 est conçu pour les véhicules 4X4 et offre une performance exceptionnelle dans les conditions extrêmes sur et hors route.

- **Conception de la bande de roulement :** Avec une bande de roulement symétrique conçue pour être agressive, ce pneu pour terrain boueux offre un indice de vide élevé et une conception à épaulement ouvert pour résister à l'aquaplanage et éliminer les débris.
- **Sculpture pleine sur l'épaulement :** Procure une traction et une performance en virage améliorées.
- **Construction à carcasse renforcée :** Procure une résistance générale aux dommages supérieure.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | <b>LT235/75R15</b> | 283001-99 | 6    | 104/101                               | 18                         | 29.1               | 9.3               | 6.5.00J          |
|     | <b>31X10.50R15</b> | 283005-99 | 6    | 109                                   | 18                         | 30.7               | 10.6              | 8.5.00J          |
|     | <b>33X12.50R15</b> | 283006-99 | 6    | 108                                   | 18                         | 32.8               | 12.6              | 10.00J           |
| 16" | <b>LT245/75R16</b> | 283002-99 | 10   | 120/116                               | 18                         | 30.7               | 9.8               | 7.00J            |
|     | <b>LT265/75R16</b> | 283003-99 | 10   | 123/120                               | 18                         | 31.9               | 10.5              | 7.5.00J          |
| 17" | <b>LT265/70R17</b> | 283004-99 | 10   | 121/118                               | 18                         | 31.9               | 10.7              | 7.00J            |
| 20" | <b>33X12.50R20</b> | 283007-99 | 10   | 114                                   | 21                         | 32.8               | 12.6              | 10.00J           |
|     | <b>35X12.50R20</b> | 283008-99 | 10   | 121                                   | 21                         | 34.8               | 12.6              | 10.00J           |



# VIGOROUS MT602

MUD TERRAIN  
TERRAIN BOUEUX




The Vigorous MT602 Mud Terrain Tire is designed for 4X4 vehicles that are used in the most extreme, professional-style off-road terrains.

- **Open & Deep Tread Block Design:** Great for off-road performance and grip, including self-cleaning.
- **Scalloped Shoulders:** Helps prevent penetration from road hazards.
- **Designed for POR Use:** Designed for Professional Off-Road driving.

Le pneu pour terrain boueux Vigorous MT602 est conçu pour les véhicules 4X4 qui circulent sur les terrains hors route les plus extrêmes qui soient.

- **Conception à pavés de gomme ouverts et profonds :** Idéal pour la performance et l'adhérence hors route, et pour éliminer les débris.
- **Épaulements cannelés :** Aident à prévenir la pénétration d'objets de la route.
- **Conçu pour une conduite professionnelle :** Pneu conçu pour une conduite hors route professionnelle.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | <b>LT235/75R15</b> | 284001-99 | 6    | 104/101Q                              | 18                         | 29.1               | 6.9               | 6.50J            |
|     | <b>31X10.50R15</b> | 284007-99 | 6    | 109Q                                  | 18                         | 30.7               | 10.5              | 8.50J            |
|     | <b>33X12.50R15</b> | 284008-99 | 6    | 108Q                                  | 18                         | 32.8               | 12.5              | 10.00J           |
| 16" | <b>LT245/75R16</b> | 284002-99 | 10   | 120/116Q                              | 18                         | 30.7               | 7.2               | 7.00J            |
|     | <b>LT265/75R16</b> | 284003-99 | 10   | 123/120Q                              | 18                         | 31.9               | 7.8               | 7.50J            |
| 17" | <b>LT265/65R17</b> | 284004-99 | 10   | 120/117Q                              | 18                         | 30.8               | 6.8               | 8.00J            |
|     | <b>LT265/70R17</b> | 284005-99 | 10   | 121/118Q                              | 18                         | 31.9               | 7.3               | 8.00J            |
| 18" | <b>LT265/60R18</b> | 284006-99 | 10   | 119/116Q                              | 18                         | 30.7               | 6.8               | 8.00J            |
| 20" | <b>33X12.50R20</b> | 284009-99 | 10   | 114QQ                                 | 20                         | 32.8               | 12.5              | 10.00J           |
|     | <b>35X12.50R20</b> | 284010-99 | 10   | 121QQ                                 | 20                         | 34.8               | 12.5              | 10.00J           |



# SUPER2000

ALL SEASON COMMERCIAL  
PNEU TOUTES SAISONS COMMERCIAL



The Super2000 C-Metric Tire is specifically designed for Commercial Vans, offering efficiency, durability and dependability in all seasons.

- **Construction:** Reinforced structure composed of two steel belts and a full nylon protector, this tire delivers extra puncture resistance and robust load bearing capacity.
- **Tread Design:** Zig-zag vertical and open horizontal grooves with sipes provides excellent wet and dry grip. Also offers a variable pitch pattern that provides superior comfort and a quiet ride.
- **Tread Compound:** Provides enhanced mileage with reduced heat for optimal efficiency.

Le pneu Super2000 C-Metric est spécialement conçu pour les mini-fourgonnettes commerciales. Il offre efficacité, durabilité et fiabilité en toutes saisons.

- **Construction :** Sa structure renforcée composée de deux nappes d'acier et d'un protecteur complet en nylon procurent une meilleure résistance à la perforation et une capacité de charge robuste.
- **Conception de la bande de roulement :** Les rainures horizontales ouvertes et verticales en zigzag avec lamelles procurent une excellente adhérence sur chaussée mouillée ou sèche. La sculpture à séquence du pas variable offre un confort supérieur et une conduite silencieuse.
- **Composé de la bande de roulement :** Kilométrage accru et chaleur réduite pour une efficacité optimale.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 12" | <b>155R12C</b>     | 285001-99 | 8    | 88/86Q                                | 9                          | 21.7               | 6.2               | 4.50B            |
|     | <b>145R12LT</b>    | 285033-99 | 8    | 86/84Q                                | 9                          | 21.3               | 5.8               | 4.00B            |
| 13" | <b>155R13C</b>     | 285002-99 | 8    | 90/88Q                                | 9                          | 22.8               | 6.2               | 4.50B            |
|     | <b>165R13C</b>     | 285003-99 | 8    | 94/92R                                | 9                          | 23.5               | 6.6               | 4.50B            |
|     | <b>175R13C</b>     | 285004-99 | 8    | 97/95R                                | 9                          | 24.0               | 7.0               | 5.00B            |
|     | <b>165/70R13LT</b> | 285034-99 | 6    | 88/86S                                | 9                          | 22.1               | 6.7               | 5.00B            |
| 14" | <b>175R14C</b>     | 285005-99 | 8    | 99/98R                                | 9                          | 25.0               | 7.0               | 5.00J            |
|     | <b>185R14C</b>     | 285006-99 | 8    | 102/100R                              | 11                         | 25.6               | 7.4               | 5.50J            |
|     | <b>195R14C</b>     | 285007-99 | 8    | 106/104R                              | 11                         | 26.2               | 7.8               | 5.50J            |
|     | <b>205R14C</b>     | 285008-99 | 8    | 109/107Q                              | 11                         | 27.0               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215R14C</b>     | 285009-99 | 8    | 112/100Q                              | 11                         | 27.6               | 8.6               | 6.50J            |
|     | <b>175/65R14C</b>  | 285012-99 | 6    | 90/88T                                | 10                         | 23.0               | 7.0               | 5.00J            |
|     | <b>165/70R14C</b>  | 285013-99 | 6    | 89/87R                                | 9                          | 23.1               | 6.7               | 5.00J            |
|     | <b>175/70R14LT</b> | 285035-99 | 6    | 95/93S                                | 9                          | 23.7               | 7.0               | 5.00J            |
| 15" | <b>195R15C</b>     | 285010-99 | 8    | 106/104R                              | 11                         | 27.3               | 7.8               | 5.50J            |
|     | <b>205/65R15C</b>  | 285014-99 | 6    | 102/100T                              | 13                         | 26.5               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/65R15C</b>  | 285015-99 | 6    | 104/102T                              | 12                         | 26.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/70R15C</b>  | 285016-99 | 8    | 104/102R                              | 13                         | 25.8               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>205/70R15C</b>  | 285017-99 | 8    | 106/104R                              | 13                         | 26.3               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/70R15C</b>  | 285018-99 | 8    | 109/107R                              | 13                         | 26.9               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/70R15C</b>  | 285019-99 | 8    | 112/110R                              | 13                         | 27.4               | 9.0               | 6.50J            |
| 16" | <b>205R16C</b>     | 285011-99 | 8    | 110/108Q                              | 11                         | 29.0               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/60R16C</b>  | 285020-99 | 8    | 108/106R                              | 13                         | 26.1               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/65R16C</b>  | 285021-99 | 8    | 104/102T                              | 13                         | 23.6               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>205/65R16C</b>  | 285022-99 | 8    | 107/105T                              | 13                         | 26.5               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/65R16C</b>  | 285023-99 | 8    | 109/107T                              | 13                         | 27.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/65R16C</b>  | 285024-99 | 8    | 112/110T                              | 13                         | 27.5               | 9.0               | 6.50J            |
|     | <b>235/65R16C</b>  | 285025-99 | 10   | 121/119R                              | 13                         | 28.0               | 9.5               | 7.00J            |
|     | <b>235/65R16C</b>  | 285026-99 | 8    | 115/113T                              | 13                         | 28.0               | 9.5               | 7.00J            |
|     | <b>215/70R16C</b>  | 285027-99 | 6    | 108/106R                              | 13                         | 27.9               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>185/75R16C</b>  | 285028-99 | 8    | 104/102R                              | 11                         | 26.9               | 7.2               | 5.00J            |
|     | <b>195/75R16C</b>  | 285029-99 | 8    | 107/105R                              | 13                         | 27.5               | 7.7               | 5.50J            |
|     | <b>205/75R16C</b>  | 285030-99 | 8    | 110/108R                              | 13                         | 28.1               | 8.0               | 5.50J            |
|     | <b>215/75R16C</b>  | 285031-99 | 10   | 116/114R                              | 13                         | 28.7               | 8.5               | 6.00J            |
|     | <b>225/75R16C</b>  | 285032-99 | 12   | 121/120R                              | 13                         | 29.3               | 8.8               | 6.00J            |



# WIN-TURI 212

WINTER STUDLESS  
PNEU D'HIVER SANS CRAMPONS



The WIN-TURI 212 Performance Winter Tire is designed to deliver excellent grip and handling in all winter conditions.

- **Tread Design:** Outer longitudinal rib block design and inner lateral slots provide enhanced braking and superior cornering grip while also effectively removing water and slush.
- **Tread Compound:** Silica tread compound delivers superb traction and lower rolling resistance in winter conditions.
- **Siping:** Non-through block sipes helps provide excellent grip on snow and ice, while also minimizing friction and reducing rolling resistance.
- **Winter Performance:** Three longitudinal grooves that improves water evacuation and offers stability in deep snow conditions.

Le pneu d'hiver de performance WIN-TURI 212 est conçu pour offrir une excellente adhérence et tenue de route dans toutes les conditions hivernales.

- **Conception de la bande de roulement :** La conception à pavés extérieurs à nervures longitudinales et à fentes latérales intérieures procure un freinage amélioré et une adhérence supérieure dans les virages, tout en évacuant efficacement l'eau et la neige fondante.
- **Composé de la bande de roulement :** Le composé de la bande de roulement à base de silice procure une superbe traction et une résistance au roulement réduite en hiver.
- **Lamellisation :** Les lamelles de pavé non traversantes procurent une excellente adhérence sur la neige et la glace tout en réduisant au minimum la friction et la résistance au roulement.
- **Performance en hiver :** Trois rainures longitudinales qui améliorent l'évacuation de l'eau et procurent une stabilité dans la neige profonde.



|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |
|     |           |           |      |             | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.   |
| 12" | 145/70R12 | 286001-99 |      | 69T         | 11    | 20.0 | 5.9  | 4.50B |
|     | 155/65R13 | 286002-99 |      | 73T         | 11    | 20.9 | 6.2  | 4.50B |
|     | 155/70R13 | 286003-99 |      | 75T         | 11    | 21.6 | 6.2  | 4.50B |
| 13" | 165/70R13 | 286004-99 |      | 79T         | 11    | 22.1 | 6.7  | 5.00B |
|     | 175/70R13 | 286005-99 |      | 82T         | 11    | 22.7 | 7.0  | 5.00B |
|     | 185/70R13 | 286006-99 |      | 86T         | 11    | 23.2 | 7.4  | 5.00B |
|     | 155/80R13 | 286007-99 |      | 79T         | 11    | 22.8 | 6.2  | 4.50B |
|     | 165/60R14 | 286008-99 |      | 75H         | 11    | 21.8 | 6.7  | 5.00J |
| 14" | 185/60R14 | 286009-99 |      | 82T         | 11    | 22.8 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/60R14 | 286010-99 |      | 86H         | 11    | 23.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 155/65R14 | 286011-99 |      | 75T         | 11    | 22.0 | 6.2  | 4.50J |
|     | 175/65R14 | 286012-99 |      | 82T         | 11    | 23.0 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/65R14 | 286013-99 |      | 86T         | 11    | 24.4 | 7.4  | 5.50J |
|     | 165/70R14 | 286014-99 |      | 81T         | 11    | 23.1 | 6.7  | 5.00J |
|     | 175/70R14 | 286015-99 | XL   | 88T         | 11    | 23.7 | 7.0  | 5.00J |
| 15" | 195/50R15 | 286016-99 | XL   | 86H         | 11    | 22.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 185/55R15 | 286017-99 | XL   | 86H         | 11    | 24.4 | 7.6  | 6.00J |
|     | 195/55R15 | 286018-99 |      | 85H         | 11    | 23.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/60R15 | 286019-99 |      | 81H         | 11    | 23.3 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/60R15 | 286020-99 |      | 84T         | 11    | 23.7 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/60R15 | 286021-99 |      | 88H         | 11    | 24.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/65R15 | 286022-99 |      | 84T         | 11    | 24.0 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/65R15 | 286023-99 |      | 88T         | 11    | 24.4 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/65R15 | 286024-99 |      | 91T         | 11    | 25.0 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/65R15 | 286025-99 |      | 94H         | 11    | 25.5 | 8.2  | 6.00J |
|     | 205/70R15 | 286026-99 |      | 96T         | 11    | 26.3 | 8.2  | 6.00J |
| 16" | 195/45R16 | 286027-99 | XL   | 84H         | 11    | 22.9 | 7.7  | 6.50J |
|     | 205/45R16 | 286028-99 | XL   | 87H         | 11    | 23.2 | 8.1  | 7.00J |
|     | 195/50R16 | 286029-99 | XL   | 88H         | 11    | 23.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 195/55R16 | 286030-99 | XL   | 91H         | 11    | 24.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/55R16 | 286031-99 |      | 91H         | 11    | 24.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/55R16 | 286032-99 | XL   | 97H         | 11    | 25.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R16 | 286033-99 | XL   | 99H         | 11    | 25.7 | 9.2  | 7.00J |
|     | 205/60R16 | 286034-99 |      | 92H         | 11    | 25.7 | 8.2  | 6.00J |
|     | 215/60R16 | 286035-99 | XL   | 99H         | 11    | 26.1 | 8.7  | 6.50J |
|     | 215/65R16 | 286036-99 |      | 98H         | 11    | 27.0 | 8.7  | 6.50J |

|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |
|     |           |           |      |             | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.   |
| 17" | 205/40R17 | 286037-99 | XL   | 84H         | 11    | 23.5 | 8.4  | 7.50J |
|     | 215/40R17 | 286038-99 | XL   | 87H         | 11    | 23.8 | 8.6  | 7.50J |
|     | 205/45R17 | 286039-99 | XL   | 88H         | 11    | 24.3 | 8.1  | 7.00J |
|     | 215/45R17 | 286040-99 | XL   | 91H         | 11    | 24.6 | 8.4  | 7.00J |
|     | 225/45R17 | 286041-99 | XL   | 94H         | 11    | 25.0 | 8.9  | 7.50J |
|     | 245/45R17 | 286042-99 | XL   | 99H         | 11    | 25.7 | 9.6  | 8.00J |
|     | 205/50R17 | 286043-99 | XL   | 93H         | 11    | 25.1 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/50R17 | 286044-99 | XL   | 95H         | 11    | 25.5 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/50R17 | 286045-99 | XL   | 98H         | 11    | 25.9 | 9.2  | 7.00J |
|     | 205/55R17 | 286046-99 | XL   | 95H         | 11    | 25.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/55R17 | 286047-99 | XL   | 98H         | 11    | 26.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R17 | 286048-99 | XL   | 101H        | 11    | 26.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 235/55R17 | 286049-99 | XL   | 103H        | 11    | 27.2 | 9.6  | 7.50J |
|     | 215/60R17 | 286050-99 |      | 96H         | 11    | 27.2 | 8.9  | 6.50J |
|     | 225/60R17 | 286051-99 |      | 99H         | 11    | 27.6 | 9.0  | 6.50J |
|     | 225/65R17 | 286052-99 |      | 102H        | 11    | 28.5 | 9.0  | 6.50J |
|     | 235/65R17 | 286053-99 | XL   | 108H        | 11    | 29.2 | 9.6  | 7.00J |
|     | 265/35R18 | 286054-99 | XL   | 97V         | 11    | 25.3 | 10.7 | 9.50J |
|     | 225/40R18 | 286055-99 | XL   | 92H         | 11    | 25.1 | 9.1  | 8.00J |
|     | 235/40R18 | 286056-99 | XL   | 95H         | 11    | 25.4 | 9.5  | 8.50J |
|     | 245/40R18 | 286057-99 | XL   | 97H         | 11    | 25.7 | 9.8  | 8.50J |
| 18" | 225/45R18 | 286058-99 | XL   | 95H         | 11    | 25.9 | 8.9  | 7.50J |
|     | 235/45R18 | 286059-99 | XL   | 98H         | 11    | 26.3 | 9.3  | 8.00J |
|     | 245/45R18 | 286060-99 | XL   | 100H        | 11    | 26.7 | 9.6  | 8.00J |
|     | 215/55R18 | 286061-99 |      | 95H         | 11    | 27.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R18 | 286062-99 |      | 98H         | 11    | 27.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 235/55R18 | 286063-99 | XL   | 104H        | 11    | 28.1 | 9.7  | 7.50J |
|     | 235/60R18 | 286064-99 | XL   | 107H        | 11    | 29.1 | 9.5  | 7.00J |
|     | 275/35R19 | 286065-99 | XL   | 100V        | 11    | 26.6 | 10.9 | 9.50J |
| 19" | 245/40R19 | 286066-99 | XL   | 98V         | 11    | 26.7 | 9.8  | 8.50J |
|     | 255/50R19 | 286067-99 |      | 103H        | 11    | 29.1 | 10.4 | 8.00J |
|     | 245/55R19 | 286068-99 |      | 103H        | 11    | 29.6 | 10.0 | 7.50J |
|     | 255/55R19 | 286069-99 | XL   | 111H        | 11    | 30.0 | 10.4 | 8.00J |
| 20" | 255/45R20 | 286070-99 | XL   | 105H        | 11    | 29.1 | 10.1 | 8.50J |
|     | 255/50R20 | 286071-99 | XL   | 109H        | 11    | 30.1 | 10.5 | 8.00J |



# WIN-TURI 216

WINTER STUDLESS  
PNEU D'HIVER SANS CRAMPONS



The WIN-TURI 216 Performance Winter Tire is designed to deliver excellent grip and handling in all winter conditions.

- **Tread Design:** Outer longitudinal rib block design and inner lateral slots provide enhanced braking and superior cornering grip while also effectively removing water and slush.
- **Tread Compound:** Silica tread compound delivers superb traction and lower rolling resistance in winter conditions.
- **Siping:** Non-through block sipes helps provide excellent grip on snow and ice, while also minimizing friction and reducing rolling resistance.
- **Winter Performance:** Three longitudinal grooves that improves water evacuation and offers stability in deep snow conditions.

Le pneu d'hiver de performance WIN-TURI 216 est conçu pour offrir une excellente adhérence et tenue de route dans toutes les conditions hivernales.

- **Conception de la bande de roulement :** La conception à pavés extérieurs à nervures longitudinales et à fentes latérales intérieures procure un freinage amélioré et une adhérence supérieure dans les virages, tout en évacuant efficacement l'eau et la neige fondante.
- **Composé de la bande de roulement :** Le composé de la bande de roulement à base de silice procure une superbe traction et une résistance au roulement réduite en hiver.
- **Lamellisation :** Les lamelles de pavé non traversantes procurent une excellente adhérence sur la neige et la glace tout en réduisant au minimum la friction et la résistance au roulement.
- **Performance en hiver :** Trois rainures longitudinales qui améliorent l'évacuation de l'eau et procurent une stabilité dans la neige profonde.



|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |
|     |           |           |      |             | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32e   | po.  | po.  | po.   |
|     |           |           |      |             |       |      |      |       |
| 12" | 145/70R12 | 288001-99 |      | 69T         | 10    | 20.0 | 5.9  | 4.50B |
| 13" | 155/65R13 | 288002-99 |      | 73T         | 12    | 20.9 | 6.2  | 4.50B |
|     | 165/70R13 | 288003-99 |      | 79T         | 12    | 22.1 | 6.7  | 5.00B |
|     | 175/70R13 | 288004-99 |      | 82T         | 12    | 22.7 | 7.0  | 5.00B |
|     | 165/60R14 | 288005-99 |      | 75H         | 12    | 21.8 | 6.7  | 5.00J |
| 14" | 185/60R14 | 288006-99 |      | 82T         | 12    | 22.8 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/60R14 | 288007-99 |      | 86H         | 12    | 23.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 155/65R14 | 288008-99 |      | 75T         | 11    | 22.0 | 6.2  | 4.50J |
|     | 175/65R14 | 288009-99 |      | 82T         | 12    | 23.0 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/65R14 | 288010-99 |      | 86T         | 12    | 23.5 | 7.4  | 5.50J |
|     | 165/70R14 | 288011-99 |      | 81T         | 12    | 23.1 | 6.7  | 5.00J |
|     | 175/70R14 | 288012-99 | XL   | 88T         | 12    | 23.7 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/70R14 | 288013-99 |      | 88T         | 12    | 24.3 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/50R15 | 288014-99 | XL   | 86H         | 12    | 22.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 185/55R15 | 288015-99 | XL   | 86H         | 12    | 23.0 | 7.6  | 6.00J |
|     | 195/55R15 | 288016-99 |      | 85H         | 12    | 23.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/60R15 | 288017-99 |      | 81H         | 12    | 23.3 | 7.0  | 5.00J |
| 15" | 185/60R15 | 288018-99 |      | 84T         | 12    | 23.7 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/60R15 | 288019-99 |      | 88H         | 12    | 24.2 | 7.9  | 6.00J |
|     | 175/65R15 | 288020-99 |      | 84T         | 12    | 24.0 | 7.0  | 5.00J |
|     | 185/65R15 | 288021-99 |      | 88T         | 12    | 24.4 | 7.4  | 5.50J |
|     | 195/65R15 | 288022-99 |      | 91T         | 12    | 25.0 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/65R15 | 288023-99 |      | 94H         | 12    | 25.5 | 8.2  | 6.00J |
|     | 205/70R15 | 288024-99 |      | 96T         | 12    | 26.3 | 8.2  | 6.00J |
|     | 215/75R15 | 288025-99 |      | 100S        | 12    | 27.7 | 8.5  | 6.00J |
|     | 195/50R16 | 288026-99 | XL   | 88H         | 12    | 23.7 | 7.9  | 6.00J |
|     | 195/55R16 | 288027-99 | XL   | 91H         | 12    | 24.4 | 7.9  | 6.00J |
|     | 205/55R16 | 288028-99 |      | 91H         | 12    | 24.9 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/55R16 | 288029-99 | XL   | 97H         | 12    | 25.3 | 8.9  | 7.00J |
| 16" | 225/55R16 | 288030-99 | XL   | 99H         | 12    | 25.7 | 9.2  | 7.00J |
|     | 205/60R16 | 288031-99 |      | 92H         | 12    | 25.7 | 8.2  | 6.00J |
|     | 215/60R16 | 288032-99 | XL   | 99H         | 12    | 26.1 | 8.7  | 6.50J |
|     | 225/60R16 | 288033-99 |      | 98H         | 12    | 26.6 | 9.0  | 6.50J |
|     | 205/65R16 | 288034-99 |      | 95H         | 12    | 26.5 | 8.2  | 6.00J |

|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32nds | in.  | in.  | in.   |
|     |           |           |      |             | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | 32e   | po.  | po.  | po.   |
|     |           |           |      |             |       |      |      |       |
| 16" | 215/65R16 | 288035-99 |      | 98H         | 12    | 27.0 | 8.7  | 6.50J |
|     | 225/65R16 | 288036-99 |      | 100H        | 12    | 27.5 | 9.0  | 6.50J |
|     | 215/70R16 | 288037-99 |      | 100T        | 12    | 27.9 | 8.7  | 6.50J |
|     | 235/70R16 | 288038-99 |      | 106T        | 12    | 29.0 | 9.4  | 7.00J |
|     | 275/70R16 | 288039-99 |      | 114T        | 12    | 31.2 | 11.0 | 8.00J |
|     | 215/45R17 | 288040-99 | XL   | 91H         | 12    | 24.6 | 8.4  | 7.00J |
| 17" | 225/45R17 | 288041-99 | XL   | 94H         | 12    | 25.0 | 8.9  | 7.50J |
|     | 205/50R17 | 288042-99 | XL   | 93H         | 12    | 25.1 | 8.4  | 6.50J |
|     | 215/50R17 | 288043-99 | XL   | 95H         | 12    | 25.5 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/50R17 | 288044-99 | XL   | 98H         | 12    | 25.9 | 9.2  | 7.00J |
|     | 215/55R17 | 288045-99 | XL   | 98H         | 12    | 26.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R17 | 288046-99 | XL   | 101H        | 12    | 26.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 235/55R17 | 288047-99 | XL   | 103H        | 12    | 27.2 | 9.6  | 7.50J |
|     | 215/60R17 | 288048-99 |      | 96H         | 12    | 27.2 | 8.7  | 6.50J |
|     | 225/60R17 | 288049-99 |      | 99H         | 12    | 27.6 | 9.0  | 6.50J |
|     | 235/60R17 | 288050-99 |      | 102H        | 12    | 28.1 | 9.4  | 7.00J |
|     | 205/65R17 | 288051-99 |      | 96H         | 12    | 27.5 | 8.2  | 6.00J |
|     | 225/65R17 | 288052-99 |      | 102H        | 12    | 28.5 | 9.0  | 6.50J |
| 18" | 235/65R17 | 288053-99 | XL   | 108H        | 12    | 29.1 | 9.4  | 7.00J |
|     | 245/65R17 | 288054-99 |      | 107T        | 12    | 29.5 | 9.8  | 7.00J |
|     | 225/40R18 | 288055-99 | XL   | 92H         | 12    | 25.1 | 9.1  | 8.00J |
|     | 245/40R18 | 288056-99 | XL   | 97H         | 12    | 25.7 | 9.8  | 8.50J |
|     | 235/45R18 | 288057-99 | XL   | 98H         | 12    | 26.3 | 9.3  | 8.00J |
|     | 245/45R18 | 288058-99 | XL   | 100H        | 12    | 26.7 | 9.6  | 8.00J |
|     | 235/50R18 | 288059-99 | XL   | 101H        | 12    | 27.3 | 9.6  | 7.50J |
|     | 215/55R18 | 288060-99 |      | 95H         | 12    | 27.3 | 8.9  | 7.00J |
|     | 225/55R18 | 288061-99 |      | 98H         | 12    | 27.8 | 9.2  | 7.00J |
|     | 235/55R18 | 288062-99 | XL   | 104H        | 12    | 28.1 | 9.6  | 7.50J |
|     | 255/55R18 | 288063-99 | XL   | 109H        | 12    | 29.0 | 10.4 | 8.00J |
|     | 255/50R19 | 288064-99 |      | 103H        | 12    | 29.1 | 10.4 | 8.00J |
| 19" | 245/55R19 | 288065-99 |      | 103H        | 12    | 29.6 | 10.0 | 7.50J |
|     | 255/55R19 | 288066-99 | XL   | 111H        | 12    | 30.0 | 10.4 | 8.00J |
| 20" | 255/45R20 | 288067-99 | XL   | 105H        | 12    | 29.1 | 10.0 | 8.50J |
|     | 255/50R20 | 288068-99 |      | 109H        | 12    | 30.1 | 10.4 | 8.00J |



# VIGOROUS WP801

WINTER STUDLESS  
PNEU D'HIVER SANS CRAMPONS



The Vigorous WP801 Ultra Performance Winter Tire is designed to deliver superb winter performance for Luxury CUVs & SUVs.

- **Optimized Pattern & Wide Shoulder Design:** Impressive handling and stability on winter roads, leads to direct steering response and stable handling.
- **Sharp Grip Pattern:** Powerful snow performance provided by optimized lateral groove angle.
- **Traction Groove:** Increases traction and braking performance on snow.
- **Tread Compound:** High-grip Silica Compound provides improved snow/wet traction and reduced rolling resistance.

Le pneu d'hiver ultra haute performance Vigorous WP801 est conçu pour offrir une performance exceptionnelle en hiver aux VUM et VUS de luxe.

- **Sculpture optimisée et conception large de l'épaulement :** Tenue de route et stabilité impressionnantes sur les routes enneigées, sensibilité de la direction accrue et tenue de route stable.
- **Sculpture de la bande de roulement agressive :** Superbe performance dans la neige grâce à l'angle optimisé des rainures latérales.
- **Rainures de traction :** Augmente la traction et la performance de freinage sur la neige.
- **Composé de la bande de roulement :** Le composé de silice à forte adhérence procure une meilleure traction sur chaussée enneigée ou mouillée et une résistance au roulement réduite.



|     | Size             | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                  |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille           | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                  |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 17" | <b>265/65R17</b> | 293001-99 |      | 112T                                  | 12                         | 30.6               | 10.7              | 8.00J            |
| 18" | <b>225/50R18</b> | 293002-99 |      | 95H                                   | 12                         | 26.9               | 9.2               | 7.00J            |
|     | <b>225/60R18</b> | 293003-99 |      | 100H                                  | 12                         | 28.6               | 9.0               | 6.50J            |
|     | <b>265/60R18</b> | 293004-99 |      | 110H                                  | 12                         | 30.5               | 10.7              | 8.00J            |
|     | <b>235/65R18</b> | 293005-99 |      | 106H                                  | 12                         | 30.0               | 9.4               | 7.00J            |
|     | <b>235/50R19</b> | 293006-99 |      | 99H                                   | 12                         | 28.3               | 9.6               | 7.50J            |
| 19" | <b>225/55R19</b> | 293007-99 |      | 99H                                   | 12                         | 28.8               | 9.2               | 7.00J            |
|     | <b>235/55R19</b> | 293008-99 | XL   | 105H                                  | 12                         | 29.2               | 9.6               | 7.50J            |
|     | <b>235/60R19</b> | 293009-99 | XL   | 107H                                  | 12                         | 30.1               | 9.4               | 7.00J            |



# WIN-TURI 215

WINTER STUDDABLE

PNEU D'HIVER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ DE CRAMPONS



The Win-Turi 215 Winter Tire is designed to deliver exceptional winter performance for Passenger Cars, CUVs & SUVs.

- **Directional Winter Tread Pattern:** Enhanced road contact that delivers performance in snow and wet road conditions.
- **Optimized Tread Siping:** Enhanced acceleration and braking in winter conditions.
- **Optional Studdable Design:** Stud line allocation that has been optimized to help minimizing stud noise, while improving performance on snow and ice.
- **Tread Compound:** Silica-rich compound that is designed for winter traction, including improved ice, snow and wet grip while maintaining performance in cold temperatures.

Le pneu d'hiver Win-Turi 215 est conçu pour offrir une performance exceptionnelle en hiver aux voitures de tourisme, VUM et VUS.

- **Dessin de la bande de roulement directionnel pour l'hiver :** Un contact avec la route amélioré qui procure une performance sur les chaussées enneigées ou mouillées.
- **Lamellisation optimisée de la bande de roulement :** Accélération et freinage améliorés dans les conditions hivernales.
- **Conception à crampons facultatifs :** L'espace réservé aux crampons a été optimisé pour réduire le bruit des crampons et améliorer la performance sur la neige et la glace.
- **Composé de la bande de roulement :** Composé riche en silice conçu pour offrir une traction en hiver, y compris une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la chaussée mouillée, sans compromettre les performances par temps froid.



|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  | Stud Size |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|-----------|
|     |           |           |      |             | 32nds | in.  | in.  | in.   | TSMI      |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  | D.C.      |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.   | TSMI      |
| 13" | 175/70R13 | 289001-99 |      | 82T         | 11    | 22.7 | 7.0  | 5.00B | 11        |
|     | 185/70R13 | 289002-99 |      | 86T         | 11    | 23.2 | 7.4  | 5.0B  | 11        |
| 14" | 175/65R14 | 289003-99 |      | 82T         | 11    | 23.0 | 7.0  | 5.00J | 11        |
|     | 175/65R14 | 289004-99 | XL   | 86T         | 11    | 23.0 | 7.0  | 5.00J | 11        |
|     | 185/65R14 | 289005-99 |      | 86T         | 11    | 23.5 | 7.4  | 5.50J | 11        |
|     | 185/70R14 | 289006-99 |      | 88T         | 11    | 24.3 | 7.4  | 5.50J | 11        |
| 15" | 185/55R15 | 289007-99 | XL   | 86H         | 11    | 23.0 | 7.6  | 6.00J | 11        |
|     | 185/60R15 | 289008-99 |      | 84T         | 11    | 23.7 | 7.4  | 5.50J | 11        |
|     | 195/60R15 | 289009-99 |      | 88H         | 11    | 24.2 | 7.9  | 6.00J | 11        |
|     | 185/65R15 | 289010-99 |      | 88T         | 11    | 24.4 | 7.4  | 5.50J | 11        |
|     | 195/65R15 | 289011-99 |      | 91T         | 11    | 25.0 | 7.9  | 6.00J | 11        |
|     | 205/65R15 | 289012-99 |      | 94H         | 11    | 25.5 | 8.2  | 6.00J | 11        |
|     | 215/75R15 | 289013-99 |      | 100S        | 12    | 27.7 | 8.5  | 6.00J | 11        |
|     | 205/55R16 | 289014-99 |      | 91H         | 11    | 24.9 | 8.4  | 6.50J | 11        |
| 16" | 205/55R16 | 289015-99 | XL   | 94H         | 11    | 24.9 | 8.4  | 6.50J | 11        |
|     | 205/60R16 | 289016-99 |      | 92H         | 11    | 25.7 | 8.2  | 6.00J | 11        |
|     | 205/60R16 | 289017-99 | XL   | 96H         | 11    | 25.7 | 8.2  | 6.00J | 11        |
|     | 215/60R16 | 289018-99 | XL   | 99H         | 11    | 26.1 | 8.7  | 6.50J | 11        |
|     | 225/60R16 | 289019-99 |      | 98H         | 11    | 26.6 | 9.0  | 6.50J | 11        |
|     | 205/65R16 | 289020-99 |      | 95H         | 11    | 26.5 | 8.2  | 6.00J | 11        |
|     | 215/65R16 | 289021-99 |      | 98H         | 11    | 27.0 | 8.7  | 6.50J | 11        |
|     | 225/65R16 | 289022-99 |      | 100H        | 13    | 27.5 | 9.0  | 6.50J | 11        |
|     | 215/70R16 | 289023-99 |      | 100T        | 13    | 27.9 | 8.7  | 6.50J | 11        |
|     | 235/70R16 | 289024-99 |      | 106T        | 13    | 29.0 | 9.5  | 7.00J | 11        |
|     | 265/70R16 | 289025-99 |      | 112T        | 13    | 30.6 | 10.7 | 8.00J | 11        |
|     | 275/70R16 | 289026-99 |      | 114T        | 13    | 31.2 | 10.9 | 8.00J | 11        |

|     | Size      | Code      | Ply  | L.I. / S.R. | T.D.  | O.D. | S.W. | R.W.  | Stud Size |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-------|-----------|
|     |           |           |      |             | 32nds | in.  | in.  | in.   | TSMI      |
|     | Taille    | Code      | Plis | I.C. / I.V. | P.S.  | D.E. | L.B. | L.J.  | D.C.      |
|     |           |           |      |             | 32e   | po.  | po.  | po.   | TSMI      |
| 17" | 225/45R17 | 289027-99 | XL   | 94H         | 11    | 25.0 | 8.9  | 7.50J | 11        |
|     | 225/50R17 | 289028-99 | XL   | 98H         | 11    | 25.9 | 8.8  | 7.00J | 11        |
|     | 215/55R17 | 289029-99 | XL   | 98H         | 11    | 26.3 | 8.9  | 7.00J | 11        |
|     | 225/55R17 | 289030-99 | XL   | 101H        | 11    | 26.8 | 9.2  | 7.00J | 11        |
|     | 215/60R17 | 289031-99 |      | 96H         | 13    | 27.2 | 8.9  | 6.50J | 11        |
|     | 225/60R17 | 289032-99 |      | 99H         | 13    | 27.6 | 9.0  | 6.50J | 11        |
|     | 235/60R17 | 289033-99 |      | 102H        | 13    | 28.1 | 9.6  | 7.00J | 11        |
|     | 205/65R17 | 289034-99 |      | 96H         | 11    | 27.5 | 8.2  | 6.00J | 11        |
|     | 215/65R17 | 289035-99 |      | 99T         | 11    | 28.0 | 8.7  | 6.50J | 11        |
|     | 225/65R17 | 289036-99 |      | 102H        | 13    | 28.5 | 9.0  | 6.50J | 11        |
|     | 235/65R17 | 289037-99 |      | 104T        | 13    | 29.2 | 9.6  | 7.00J | 11        |
|     | 245/65R17 | 289038-99 |      | 107T        | 13    | 29.5 | 9.8  | 7.00J | 11        |
|     | 245/70R17 | 289039-99 |      | 110T        | 13    | 30.6 | 9.8  | 7.00J | 11        |
|     | 265/70R17 | 289040-99 |      | 115T        | 13    | 31.7 | 10.7 | 8.00J | 11        |
| 18" | 235/45R18 | 289041-99 | XL   | 98H         | 11    | 26.3 | 9.3  | 8.00J | 11        |
|     | 245/45R18 | 289042-99 | XL   | 100H        | 11    | 26.7 | 9.6  | 8.00J | 11        |
|     | 235/55R18 | 289043-99 | XL   | 104H        | 11    | 28.1 | 9.6  | 7.50J | 11        |
|     | 235/60R18 | 289044-99 | XL   | 107H        | 11    | 29.1 | 9.4  | 7.00J | 11        |
| 19" | 245/45R19 | 289045-99 | XL   | 102H        | 11    | 27.7 | 9.6  | 8.00J | 11        |
| 20" | 285/50R20 | 289046-99 | XL   | 116T        | 11    | 31.3 | 11.7 | 9.00J | 11        |
| 22" | 275/40R22 | 289047-99 | XL   | 107T        | 11    | 30.7 | 10.9 | 9.50J | 11        |
|     | 285/45R22 | 289048-99 | XL   | 114T        | 11    | 32.1 | 11.2 | 9.50J | 11        |



# VIGOROUS W601

WINTER STUDDABLE TRUCK  
PNEU D'HIVER DE CAMIONNETTE POUVANT  
ÊTRE ÉQUIPÉ DE CRAMONS




The Vigorous W601 Studdable Winter Tire is designed for SUVs & Trucks, offering optimal traction in extreme winter conditions.

- **V-Shape Tread Pattern:** Enhanced snow traction performance offered through a rigid block design.
- **Multi-angle Sipe Positioning:** Offers enhanced grip for braking on icy and snowy roads.
- **Sawtooth Center Rib:** Increases stability, maintains even treadwear, and aids in acceleration/braking.
- **Optimized Stud Line Allocation:** Improved traction performance on snow and ice while minimizing stud noise.
- **Winter Traction Compound:** Silica-rich compound provides improved ice, snow, and wet grip while maintaining optimal performance in cold temperatures.

Pneu d'hiver de camionnette pouvant être équipé de crampons

- **Dessin de la bande de roulement en forme de V :** Une conception de pavés rigides procure une traction améliorée dans la neige.
- **Lamelles à angles multiples :** Procurent une adhérence améliorée pour le freinage sur les chaussées glacées et enneigées.
- **Nervure centrale en dents de scie :** Accroît la stabilité, assure une usure uniforme de la bande de roulement et aide à l'accélération et au freinage.
- **Espace optimisé pour les crampons :** Traction améliorée sur la neige et la glace et bruit des crampons réduit.
- **Composé pour traction hivernale :** Le composé riche en silice offre une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la chaussée mouillée, sans compromettre les performances par temps froid.



|     | Size               | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter        | Section Width        | Rim Width        | Stud Size |
|-----|--------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|
|     |                    |           |      |                                       | 32nds                      | in.                     | in.                  | in.              | TSMI      |
|     | Taille             | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre ex-<br>térieur | Largeur du<br>boudin | Largeur de jante | D.C.      |
|     |                    |           |      |                                       | 32e                        | po.                     | po.                  | po.              | TSMI      |
| 15" | <b>LT235/75R15</b> | 290001-99 | 6    | 104/101R                              | 16                         | 28.9                    | 9.3                  | 6.50J            | 13        |
| 16" | <b>LT225/75R16</b> | 290002-99 | 10   | 115/112S                              | 16                         | 29.3                    | 8.8                  | 6.00J            | 13        |
|     | <b>LT245/75R16</b> | 290003-99 | 10   | 120/116S                              | 16                         | 30.5                    | 9.8                  | 7.00J            | 13        |
|     | <b>LT265/75R16</b> | 290004-99 | 10   | 123/120R                              | 16                         | 31.7                    | 10.5                 | 7.50J            | 13        |
| 17" | <b>LT245/70R17</b> | 290005-99 | 10   | 119/116S                              | 16                         | 30.8                    | 9.8                  | 7.00J            | 13        |
|     | <b>LT265/70R17</b> | 290006-99 | 10   | 121/118S                              | 16                         | 31.7                    | 10.7                 | 8.00J            | 13        |
|     | <b>LT245/75R17</b> | 290007-99 | 10   | 121/118S                              | 16                         | 31.5                    | 9.8                  | 7.00J            | 13        |
| 18" | <b>LT275/65R18</b> | 290008-99 | 10   | 123/120S                              | 16                         | 32.1                    | 11.0                 | 8.00J            | 13        |
|     | <b>LT275/70R18</b> | 290009-99 | 10   | 125/122S                              | 16                         | 33.4                    | 11.0                 | 8.00J            | 13        |



# WIN-TRANSIT

WINTER STUDLESS COMMERCIAL  
PNEU D'HIVER SANS CRAMpons COMMERCIAL




The Win-Transit is a non-studdable winter tire designed for Commercial Vans, delivering exceptional performance on snow and ice.

- **Silica Tread Compound:** Provides optimal performance on wet surfaces while reducing rolling resistance.
- **Large Block Tread Design:** Enhanced traction and handling in snowy conditions.
- **Zigzag Grooves & High Density Sipe Design:** Improves grip on snow, ice and wet surfaces.
- **Reinforced Construction:** Delivers robust load-bearing capacity and rugged durability in winter conditions.

Le Win-Transit est un pneu d'hiver sans crampons conçu pour les mini-fourgonnettes commerciales qui offre une performance exceptionnelle sur la neige et la glace.

- **Composé de la bande de roulement à base de silice :** Procure une performance optimale sur chaussée mouillée tout en réduisant la résistance au roulement.
- **Conception de la bande de roulement à gros pavés :** Pour une traction et une tenue de route améliorées dans la neige.
- **Rainures en zigzag et lamelles de haute densité :** Adhérence améliorée sur les chaussées enneigées, glacées et mouillées.
- **Construction renforcée :** Confère une capacité de charge robuste et une excellente durabilité dans les conditions hivernales.



|     | Size              | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter   | Section Width     | Rim Width        |
|-----|-------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|     |                   |           |      |                                       | 32nds                      | in.                | in.               | in.              |
|     | Taille            | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre extérieur | Largeur du boudin | Largeur de jante |
|     |                   |           |      |                                       | 32e                        | po.                | po.               | po.              |
| 15" | <b>215/65R15C</b> | 291001-99 | 6    | 104/102R                              | 12                         | 26.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/70R15C</b> | 291002-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 25.8               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>215/70R15C</b> | 291003-99 | 8    | 109/107R                              | 12                         | 26.9               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/70R15C</b> | 291004-99 | 8    | 112/110R                              | 12                         | 27.4               | 9.0               | 6.50J            |
| 16" | <b>195/60R16C</b> | 291005-99 | 6    | 99/97T                                | 12                         | 25.2               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>215/60R16C</b> | 291006-99 | 8    | 108/106R                              | 12                         | 26.1               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>195/65R16C</b> | 291007-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 23.6               | 7.9               | 6.00J            |
|     | <b>205/65R16C</b> | 291008-99 | 8    | 107/105R                              | 12                         | 26.5               | 8.2               | 6.00J            |
|     | <b>215/65R16C</b> | 291009-99 | 8    | 109/107R                              | 12                         | 27.0               | 8.7               | 6.50J            |
|     | <b>225/65R16C</b> | 291010-99 | 8    | 112/110R                              | 12                         | 27.5               | 9.0               | 6.50J            |
|     | <b>235/65R16C</b> | 291011-99 | 8    | 115/113R                              | 12                         | 28.0               | 9.5               | 7.00J            |
|     | <b>195/75R16C</b> | 291012-99 | 8    | 107/105R                              | 11                         | 27.5               | 7.7               | 5.50J            |
|     | <b>215/75R16C</b> | 291013-99 | 10   | 116/114R                              | 12                         | 28.7               | 8.5               | 6.00J            |



# ICE-TRANSIT

WINTER STUDDABLE COMMERCIAL  
PNEU D'HIVER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ  
DE CRAMpons COMMERCIAL




The Ice-Transit C-Metric Winter Tire is designed to provide excellent winter performance for Commercial Vans.

- **High-void Directional Tread Design:** Helps maintain contact on winter roads, providing confidence in all winter conditions.
- **Multiple Sipes:** Improves grip on snow and ice.
- **Three Sawtooth Main Grooves:** Delivers exceptional traction and control in winter conditions.
- **Tread Compound:** Silica-rich compound that is designed for winter traction, including improved ice, snow and wet grip while maintaining performance in cold temperatures.
- **Optional Studdable Design:** If used, helps improve traction on snow and ice.

Le pneu d'hiver Ice-Transit C-Metric est conçu pour offrir aux mini-fourgonnettes une excellente performance en hiver.

- **Bande de roulement directionnelle à indice de vide élevé :** Aide à maintenir l'adhérence en hiver pour une conduite qui inspire la confiance dans toutes les conditions hivernales.
- **Lamelles multiples :** Pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace.
- **Trois rainures principales en dents de scie :** Procurent une traction et un contrôle exceptionnels dans les conditions hivernales.
- **Composé de la bande de roulement :** Composé riche en silice conçu pour offrir une traction en hiver, y compris une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la chaussée mouillée, sans compromettre les performances par temps froid.
- **Conception à crampons facultatifs :** Lorsqu'ils sont utilisés, les crampons améliorent la traction sur la neige et la glace.



|     | Size              | Code      | Ply  | Load Index<br>Speed Rating            | Tread Depth                | Outside Diameter        | Section Width        | Rim Width        | Stud Size |
|-----|-------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|
|     |                   |           |      |                                       | 32nds                      | in.                     | in.                  | in.              | TSMI      |
|     | Taille            | Code      | Plis | Indice de charge<br>Indice de vitesse | Profondeur de<br>sculpture | Diamètre ex-<br>térieur | Largeur du<br>boudin | Largeur de jante | D.C.      |
|     |                   |           |      |                                       | 32e                        | po.                     | po.                  | po.              | TSMI      |
| 12" | <b>155R12C</b>    | 292001-99 | 8    | 88/86Q                                | 11                         | 21.7                    | 6.2                  | 4.50B            | 11        |
| 13" | <b>155R13C</b>    | 292002-99 | 8    | 90/88Q                                | 11                         | 22.8                    | 6.2                  | 4.50B            | 11        |
|     | <b>165R13C</b>    | 292003-99 | 8    | 94/92R                                | 11                         | 23.5                    | 6.6                  | 4.50B            | 11        |
|     | <b>175R13C</b>    | 292004-99 | 8    | 97/95R                                | 11                         | 24.0                    | 7.0                  | 5.00B            | 11        |
| 14" | <b>175R14C</b>    | 292005-99 | 8    | 99/98R                                | 11                         | 25.0                    | 7.0                  | 5.00J            | 11        |
|     | <b>185R14C</b>    | 292006-99 | 8    | 102/100R                              | 11                         | 25.6                    | 7.4                  | 5.50J            | 11        |
| 15" | <b>195/70R15C</b> | 292007-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 25.8                    | 7.9                  | 6.00J            | 11        |
| 16" | <b>205/65R16C</b> | 292008-99 | 8    | 107/105T                              | 12                         | 26.5                    | 8.2                  | 6.00J            | 11        |
|     | <b>215/65R16C</b> | 292009-99 | 8    | 109/107T                              | 12                         | 27.0                    | 8.7                  | 6.50J            | 11        |
|     | <b>185/75R16C</b> | 292010-99 | 8    | 104/102R                              | 12                         | 26.9                    | 7.2                  | 5.00J            | 11        |

## CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by HIFLY TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2025.

The HIFLY Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program on select HIFLY patterns only – Check the HIFLY Warranty Table for patterns covered. For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

### WORKMANSHIP AND MATERIALS

All HIFLY tires are warranted against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying HIFLY passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable HIFLY passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

### WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water, or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use and misapplication of tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

### OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

### ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

HIFLY Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to select HIFLY passenger and light truck patterns. This program is a gesture of goodwill and not a warranty that your tire will not fail due to a road hazard. This free replacement road hazard program applies only during the first 25% of the original usable tread or one year from the date of purchase, whichever comes first. HIFLY will replace the un-repairable tire with a similar new HIFLY tire. Mounting, balancing and applicable taxes are the responsibility of the consumer. Once a tire is worn beyond 25%, or more than one year from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

### WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged or failed due to racing or off-road use.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

### CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain the Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized HIFLY TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

### HIFLY 30-DAY TRIAL PROGRAM

Check the HIFLY Warranty Table for patterns covered. Select HIFLY patterns are assigned 30-Day Trial coverage. If you are not satisfied with your new set of tires any time within 30 days of purchase, please return to the original place of purchase where you will be entitled to a full credit towards a different set of tires at that original place of purchase. The original sales invoice and the completed 30-Day Trial registration card are mandatory for refund under the 30-Day Trial Program. The HIFLY 30-Day Trial is a supplement to the HIFLY Limited Warranty that is in place for your HIFLY tires. The warranty limitations and exclusions of the HIFLY Limited Warranty apply to the HIFLY 30-Day Trial Program. You will not be entitled to a refund under this 30-Day Trial if the tires:

1. Are not still installed on the original installation vehicle.
2. Were regularly operated outside of Canada.
3. Are damaged by road hazard, negligence, abuse, improper inflation or load, defective wheel, or vehicle conditions.
4. Were installed on a commercial vehicle or a vehicle used for commercial purposes.

### TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.

- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles, and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations, or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized HIFLY TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

### APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important.

Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

### HIFLY WARRANTY TABLE

| Model          | Defect / Materials | # of Months | Road Hazard | 30-Day Trial |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| ALL-TURI 221   | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| ALL-TURI 228   | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| ALL-TRANSIT    | ✓                  | 60          | X           | ✓            |
| HF201          | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| HF218          | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| HF805          | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| HF820          | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| EHF-501        | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| VIGOROUS HP801 | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| xHF-816        | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| VIGOROUS HT601 | ✓                  | 60          | ✓           | ✓            |
| VIGOROUS AT601 | ✓                  | 60          | X           | X            |
| VIGOROUS AT606 | ✓                  | 60          | X           | X            |
| VIGOROUS MT601 | ✓                  | 60          | X           | X            |
| VIGOROUS MT602 | ✓                  | 60          | X           | X            |
| SUPER2000      | ✓                  | 60          | X           | X            |
| VIGOROUS W601  | ✓                  | 60          | ✓           | X            |
| WIN-TURI 212   | ✓                  | 60          | ✓           | X            |
| WIN-TURI 215   | ✓                  | 60          | ✓           | X            |
| WIN-TURI 216   | ✓                  | 60          | X           | X            |
| VIGOROUS WP801 | ✓                  | 60          | X           | X            |
| WIN-TRANSIT    | ✓                  | 60          | X           | X            |
| ICE-TRANSIT    | ✓                  | 60          | X           | X            |

## GARANTIE LIMITÉE POUR LE CANADA

Cette garantie limitée est offerte seulement aux acheteurs originaux de nouveaux pneus de rechange vendus par Pneu HiFly qui ont servi sur le même véhicule que celui sur lequel ils ont initialement été installés. Cette garantie ne s'applique qu'aux pneus achetés après le 1er janvier 2025.

La garantie complète de HiFly offre les avantages suivants au client :

- Couverture sur les défauts de fabrication et les défauts matériels.
  - Programme de remplacement relatif aux avaries routières sur certains modèles HiFly uniquement – Consulter le tableau de la garantie HiFly pour connaître les modèles couverts.
- Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé à 2/32 po (mesuré en tout point sur la bande de roulement du pneu), on considère qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

### FABRICATION ET MATÉRIAUX

Tous les pneus HiFly sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de 60 mois à partir de la date d'achat. Tout pneu HiFly de véhicule de tourisme ou de camionnette légère admissible considéré comme présentant un défaut de fabrication ou de matériaux sera remplacé gratuitement pendant la période de garantie initiale, qui correspond aux 25 premiers % de la durée de vie utile de la bande de roulement, ou dans les 12 mois suivant la date d'achat, selon la première éventualité. Si un pneu admissible au remplacement gratuit présente une usure supérieure à 25 % de la bande de roulement, le client doit assumer le coût d'un pneu de véhicule de tourisme ou de camionnette légère HiFly neuf comparable, calculé au prorata. Le concessionnaire doit déterminer ce coût en multipliant le pourcentage d'usure de la bande de roulement par le prix de détail courant (prix de détail suggéré x 80 %) de ce pneu au moment du remplacement en vertu de la garantie. En tout temps, les frais de pose, d'équilibrage, de service et d'élimination, y compris les taxes applicables, doivent être assumés par le client.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

- Les plaintes relatives à la conduite lorsque la bande de roulement a plus de 2/32 po d'usure ou lorsque 3 pneus ou plus ont été remplacés sur le même véhicule ne sont pas acceptées.
  - L'usure prématurée ou irrégulière causée par des défaillances mécaniques du véhicule ou le défaut de permuter les pneus aux intervalles recommandés.
  - Les pneus de tout véhicule immatriculé et normalement utilisé à l'extérieur du Canada.
  - Les dommages découlant de la pose ou dépose incorrectes du pneu, d'une mauvaise application, de la présence d'eau ou d'autres matières à l'intérieur du pneu au moment de la pose, ou d'un défaut d'équilibrer les pneus.
  - Les dommages causés par le surgonflage ou le sous-gonflage, la surcharge, le feu, le vol et une mécanique du véhicule défectueuse.
  - Les dommages attribuables à la course, à un usage hors route et à l'incompatibilité du pneu avec le véhicule.
  - Les dommages découlant d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification du pneu ou d'un pneu à plat sur lequel on a roulé.
  - Tout pneu dont l'usure excède les indicateurs d'usure (une profondeur de sculpture inférieure à 2/32 po).
  - Les méplats causés par un entreposage inadéquat ou l'utilisation du frein de stationnement.
  - Les dommages résultant d'un accident, de la corrosion chimique, de la modification du pneu ou du vandalisme.
  - Les pneus dont le numéro d'identification ou la marque ont été retirés intentionnellement.
  - La perte de temps ou d'utilisation, la nuisance ou tout dommage accessoire ou indirect.
  - Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping, une autocaravane, etc.) ou en service commercial.
- LES AUTRES LIMITATIONS COMPRENNENT NOTAMMENT :
- Le défaut de permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection pour l'usure de la bande de roulement.
  - Les pneus qui ne sont pas de la taille recommandée pour votre véhicule.
  - Les pneus d'hiver doivent uniquement être utilisés en hiver, soit du 1er septembre au 30 avril de l'année suivante.

### PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

HiFly Tire propose un programme de remplacement limité et gratuit en cas d'hasards routiers, applicable à certains modèles de pneus pour voitures de tourisme et camions légers HIFLY. Ce programme est un geste de bonne volonté et ne constitue pas une garantie que votre pneu ne subira pas de dommages dus à des dégâts routiers. Ce programme de remplacement gratuit en cas d'hasards routiers s'applique uniquement pendant les 25 % initiaux de la bande de roulement utilisable ou dans l'année suivant la date d'achat, selon la première éventualité. HIFLY remplacera le pneu irréparable par un nouveau pneu HIFLY similaire. Les frais de montage, d'équilibrage et les taxes applicables sont à la charge du consommateur.

Une fois qu'un pneu est usé au-delà de 25 % ou qu'une année s'est écoulée depuis la date d'achat, cette garantie en cas d'hasards routiers devient nulle et annulée. Les pneus réparables doivent toujours être réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LE PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

- Les pneus endommagés par un acte de vandalisme.
- Les pneus endommagés en raison d'un accident.
- Les pneus réparables en vertu des normes de la RMA (Rubber Manufacturers Association).
- Les pneus endommagés des suites d'une utilisation commerciale.
- Les pneus endommagés par la course ou la conduite hors route.
- Les pneus endommagés par l'utilisation de chaînes d'adhérence ou de crampons.
- Les pneus endommagés en raison d'usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.
- Les pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été installés à l'origine.

### OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR RELATIVEMENT AU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION

Pour que demeure en vigueur le programme de remplacement relatif aux avaries routières, le consommateur doit :

- présenter toute réclamation à un détaillant Pneu HiFly autorisé.
- soumettre ou présenter une copie du reçu d'origine avec preuve du kilométrage du véhicule au moment de l'achat et de la pose des pneus.
- soumettre un registre de permutation des pneus indiquant que tous les pneus ont été permutés tous les 10 000 km ou moins.

### PROGRAMME D'ESSAI DE 30 JOURS HIFLY

Consulter le tableau de la garantie HiFly pour connaître les modèles couverts.

Certains modèles HiFly bénéficient d'une période d'essai de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau jeu de pneus à tout moment dans les 30 jours suivant l'achat, veuillez retourner au lieu d'achat d'origine où vous aurez droit à un crédit complet pour vous procurer un autre jeu de pneus au même endroit. La facture originale et la carte d'enregistrement de l'essai de 30 jours dûment remplie sont obligatoires pour obtenir un remboursement dans le cadre du programme d'essai de 30 jours. L'essai de 30 jours HiFly est un complément à la garantie limitée HiFly en vigueur pour vos pneus HiFly. Les limitations et exclusions de la garantie limitée HiFly s'appliquent au programme d'essai de 30 jours HiFly.

Vous n'aurez pas droit à un remboursement dans le cadre de cette période d'essai de 30 jours si les pneus :

1. Ne sont pas encore installés sur le véhicule d'origine.
2. Ont été régulièrement utilisés en dehors du Canada.
3. Ont été endommagés par une avarie routière, une négligence, un abus, une charge ou un gonflage incorrects, une roue défectueuse ou l'état du véhicule.
4. Ont été installés sur un véhicule commercial ou un véhicule utilisé à des fins commerciales.

### GUIDE D'ENTRETIEN DES PNEUS

La défaillance du pneu peut causer de graves dommages ou blessures. Pour réduire le risque de défaillance du pneu, suivez les recommandations ci-dessous :

- Maintenir une pression de gonflage adéquate et ne pas utiliser un pneu surgonflé ou sous-gonflé. La pression doit être réglée au niveau recommandé par le fabricant du véhicule.
- Vérifier le parallélisme et l'équilibrage des roues à intervalles réguliers.

- Ne pas surcharger. La charge maximale du pneu est indiquée sur le flanc.
- Ne pas faire tourner les pneus de manière excessive et éviter de rouler sur des bordures de trottoir, des nids de poule, des obstacles et des bordures de chaussée.
- Ne jamais utiliser de pneus lisses. La loi exige que les pneus soient remplacés lorsque la profondeur de sculpture atteint 2/32 po, comme l'indique l'indicateur d'usure situé dans les rainures de la bande de roulement.
- Inspecter régulièrement les pneus afin de détecter les éraflures, entailles, corps étrangers, séparations ou bosses. Si des dommages sont constatés, ne pas tenter de retirer le pneu par soi-même. Remplacer le pneu par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant Pneu HiFly autorisé.
- Ne pas dépasser les limites de vitesse affichées et ne pas dépasser la limite de vitesse dictée par les conditions de conduite.

### INTERVALLES ET MÉTHODES DE PERMUTATION DES PNEUS

La permutation régulière des pneus vise à prolonger leur durée de vie utile en permettant une usure uniforme de tous les pneus. Avant de procéder à la permutation des pneus, toujours consulter le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations propres au véhicule. Si l'intervalle de permutation des pneus n'est pas précisé, les pneus doivent être permutés au moins tous les 10 000 km, ou au moindre signe d'usure inégale. La première permutation est la plus importante. Effectuer la permutation des pneus selon les recommandations du fabricant du véhicule ou des pneus contribuera à uniformiser l'usure de chaque pneu et ainsi prolonger la durée de vie de l'ensemble du jeu de pneus. À noter que certains types de pneus ne peuvent pas être permutés selon les directives ci-incluses. Il s'agit entre autres des pneus suivants : « pneus de secours temporaires », pneus unidirectionnels et pneus à sculpture asymétrique. De plus, les pneus avant et arrière de certains véhicules peuvent ne pas avoir les mêmes dimensions; ces pneus disparates font l'objet de restrictions quant à leur permutation. Vérifier le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations en matière de permutation dans ces cas précis. Après la permutation des pneus, il convient de régler la pression des pneus en fonction de leur nouvelle position et de la charge qu'ils devront soutenir, et conformément aux recommandations du fabricant du véhicule. Les pneus sous-gonflés ou surgonflés peuvent entraîner une mauvaise tenue de route, une usure inégale de la bande de roulement et une consommation de carburant accrue. Si les pneus présentent une usure inégale, demander à un technicien de vérifier et corriger le parallélisme et l'équilibrage des roues, ou tout autre problème mécanique, avant la permutation des pneus.

### TABLEAU DE LA GARANTIE HIFLY :

| Modèle         | Défauts/<br>Matériaux | Nombre<br>de mois | Avarie<br>routière | Essai de<br>30 jours |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ALL-TURI 221   | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| ALL-TURI 228   | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| ALL-TRANSIT    | ✓                     | 60                | X                  | ✓                    |
| HF201          | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| HF218          | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| HF805          | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| HF820          | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| EHF-501        | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| VIGOROUS HP801 | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| xHF-816        | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| VIGOROUS HT601 | ✓                     | 60                | ✓                  | ✓                    |
| VIGOROUS AT601 | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| VIGOROUS AT606 | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| VIGOROUS MT601 | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| VIGOROUS MT602 | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| SUPER2000      | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| VIGOROUS W601  | ✓                     | 60                | ✓                  | X                    |
| WIN-TURI 212   | ✓                     | 60                | ✓                  | X                    |
| WIN-TURI 215   | ✓                     | 60                | ✓                  | X                    |
| WIN-TURI 216   | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| VIGOROUS WP801 | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| WIN-TRANSIT    | ✓                     | 60                | X                  | X                    |
| ICE-TRANSIT    | ✓                     | 60                | X                  | X                    |



PASSENGER, LIGHT TRUCK & COMMERCIAL TIRES

[WWW.HIFLYTIRES.CA](http://WWW.HIFLYTIRES.CA)

V1.26