



ICE-TRANSIT

WINTER STUDDABLE COMMERCIAL
PNEU D'HIVER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ
DE CRAMpons COMMERCIAL




The Ice-Transit C-Metric Winter Tire is designed to provide excellent winter performance for Commercial Vans.

- **High-void Directional Tread Design:** Helps maintain contact on winter roads, providing confidence in all winter conditions.
- **Multiple Sipes:** Improves grip on snow and ice.
- **Three Sawtooth Main Grooves:** Delivers exceptional traction and control in winter conditions.
- **Tread Compound:** Silica-rich compound that is designed for winter traction, including improved ice, snow and wet grip while maintaining performance in cold temperatures.
- **Optional Studdable Design:** If used, helps improve traction on snow and ice.

Le pneu d'hiver Ice-Transit C-Metric est conçu pour offrir aux mini-fourgonnettes une excellente performance en hiver.

- **Bande de roulement directionnelle à indice de vide élevé :** Aide à maintenir l'adhérence en hiver pour une conduite qui inspire la confiance dans toutes les conditions hivernales.
- **Lamelles multiples :** Pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace.
- **Trois rainures principales en dents de scie :** Procurent une traction et un contrôle exceptionnels dans les conditions hivernales.
- **Composé de la bande de roulement :** Composé riche en silice conçu pour offrir une traction en hiver, y compris une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la chaussée mouillée, sans compromettre les performances par temps froid.
- **Conception à crampons facultatifs :** Lorsqu'ils sont utilisés, les crampons améliorent la traction sur la neige et la glace.



	Size	Code	Ply	Load Index Speed Rating	Tread Depth	Outside Diameter	Section Width	Rim Width	Stud Size
					32nds	in.	in.	in.	TSMI
	Taille	Code	Plis	Indice de charge Indice de vitesse	Profondeur de sculpture	Diamètre ex- térieur	Largeur du boudin	Largeur de jante	D.C.
					32e	po.	po.	po.	TSMI
12"	155R12C	292001-99	8	88/86Q	11	21.7	6.2	4.50B	11
13"	155R13C	292002-99	8	90/88Q	11	22.8	6.2	4.50B	11
	165R13C	292003-99	8	94/92R	11	23.5	6.6	4.50B	11
	175R13C	292004-99	8	97/95R	11	24.0	7.0	5.00B	11
14"	175R14C	292005-99	8	99/98R	11	25.0	7.0	5.00J	11
	185R14C	292006-99	8	102/100R	11	25.6	7.4	5.50J	11
15"	195/70R15C	292007-99	8	104/102R	12	25.8	7.9	6.00J	11
16"	205/65R16C	292008-99	8	107/105T	12	26.5	8.2	6.00J	11
	215/65R16C	292009-99	8	109/107T	12	27.0	8.7	6.50J	11
	185/75R16C	292010-99	8	104/102R	12	26.9	7.2	5.00J	11